

محصولات جدید

توضیحات	خروجی	ولتاژ تغذیه	مدل
SWITCHING POWER SUPPLY محصولات جدید			
منبع تغذیه سونیچینگ	قابل نصب بروی ریل	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	5A 12VDC 100~240VAC SPB-060-12
منبع تغذیه سونیچینگ	قابل نصب بروی ریل	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	2.5A 24VDC 100~240VAC SPB-060-24
منبع تغذیه سونیچینگ	قابل نصب بروی ریل	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	5A 24VDC 100~240VAC SPB-120-24
PRESSURE CONTROLLER محصولات جدید			
کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن	دارای پنل 3*3 س.م	فشار مثبت	0 ~ +10 Bar رزوه R1/8 4~20mA منفی NPN 12~24VDC PSAN-L1CA
کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن	دارای پنل 3*3 س.م	فشار مثبت	0 ~ +10 Bar رزوه R1/8 4~20mA مثبت PNP 12~24VDC PSAN-L1CPA
کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن	دارای پنل 3*3 س.م	فشار مثبت	0 ~ +1 Bar رزوه R1/8 4~20mA منفی NPN 12~24VDC PSAN-L01CA
کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن	دارای پنل 3*3 س.م	فشار مثبت	0 ~ +1 Bar رزوه R1/8 4~20mA مثبت PNP 12~24VDC PSAN-L01CPA
COUNTER TIMER محصولات جدید			
شماره انداز - COUNTER	48*24 mm 8 digit	تمام دیجیتال	بدون خروجی نمایشگر دارای نور پس زمینه 24VDC Back Light LA8N-BN-L
شماره انداز - COUNTER	48*24 mm 8 digit	تمام دیجیتال	بدون خروجی نمایشگر دارای نور پس زمینه 24VDC Back Light LA8N-BV-L
TIMER محصولات جدید			
بست کمر بندی تایمر BRACKET			بست کمر بندی PGB48-W
ساعت کار - Hour Meter	48*24 mm 8 digit	تمام دیجیتال	دارای نور پس زمینه 24VDC Back Light LE8N-BN-L
ساعت کار - Hour Meter	48*24 mm 8 digit	تمام دیجیتال	دارای نور پس زمینه 24VDC Back Light LE8N-BV-L
PHOTO SENSORS محصولات جدید			
محصول جدید - سنسور نوری	قابل نصب بروی لوله یا شیلنگ شفاف	تشخیص سطح مایعات	12~24VDC منفی NPN BL13-TDT
محصول جدید - سنسور نوری	قابل نصب بروی لوله یا شیلنگ شفاف	تشخیص سطح مایعات	12~24VDC مثبت PNP BL13-TDT-P
محصول جدید - سنسور نوری U	یو شکل	پنج میلی متر	5~24VDC مثبت PNP BS5-K2M-P
محصول جدید - سنسور نوری U	یو شکل	پنج میلی متر	5~24VDC مثبت PNP BS5-L2M-P
محصول جدید - سنسور نوری U	یو شکل	پنج میلی متر	5~24VDC مثبت PNP BS5-T2M-P
محصول جدید - سنسور نوری U	یو شکل	پنج میلی متر	5~24VDC مثبت PNP BS5-V2M-P
محصول جدید - سنسور نوری U	یو شکل	پنج میلی متر	5~24VDC مثبت PNP BS5-Y2M-P
محصول جدید - سنسور نوری	رفلکتوری	کوچک تخت	فاصله دید 1 تا 15 م.م 12~24VDC منفی NPN BTF15-BDTL

BTF15-BDTL-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 1 تا 15 م.م	تخت	کوچک	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BTF30-DDTL	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 5 تا 30 م.م	تخت	کوچک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BTF30-DDTL-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 5 تا 30 م.م	تخت	کوچک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BTF1M-TDTD	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 1 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BTF1M-TDTD-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 1 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
SHEET-REF	عرض 5 سانتیمتر		رفلکتور نواری سفید						
BJG30-DDT	12~24VDC	NPN منفی		فاصله دید 15 م.م برای اجسام شفاف و 30 م.م برای اجسام غیر شفاف			یک طرف	سنسور نوری - مخصوص اجسام شفاف	
BJN50-NDT	12~24VDC	NPN منفی	مادون قرمز مرئی مناسب جهت تشخیص تیره و روشن			فاصله دید 3 تا 7 س.م		یک طرف	سنسور نوری - بیم باریک با دقت بالا
BJN50-NDT-P	12~24VDC	PNP مثبت	مادون قرمز مرئی مناسب جهت تشخیص تیره و روشن			فاصله دید 3 تا 7 س.م		یک طرف	سنسور نوری - بیم باریک با دقت بالا
BJN100-NDT	12~24VDC	NPN منفی	مادون قرمز مرئی مناسب جهت تشخیص تیره و روشن			فاصله دید 7 تا 13 س.م		یک طرف	سنسور نوری - بیم باریک با دقت بالا
BJN100-NDT-P	12~24VDC	PNP مثبت	مادون قرمز مرئی مناسب جهت تشخیص تیره و روشن			فاصله دید 7 تا 13 س.م		یک طرف	سنسور نوری - بیم باریک با دقت بالا
BJ100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ300-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ300-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ1M-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ1M-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ3M-PDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	محصول جدید- سنسور نوری
BJ3M-PDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	محصول جدید- سنسور نوری
BJ15M-TDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	محصول جدید- سنسور نوری
BJ15M-TDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	محصول جدید- سنسور نوری
BR100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR20M-TDTD-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BR20M-TDTD-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BR3M-MDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BR3M-MDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BR400-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR400-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR4M-TDTD-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری

BR4M-TDTD-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BRP100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BRP100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BFC-N	12~24VDC	NPN منفی	RS485/SERIAL	قابلیت اتصال تا 32 آمپلی فایر BF5		امکان ارتباط با PLC	دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر میدل ارتباطی
BFC-P	12~24VDC	PNP مثبت	RS485/SERIAL	قابلیت اتصال تا 32 آمپلی فایر BF5		امکان ارتباط با PLC	دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر میدل ارتباطی
BF5R-D1-N	12~24VDC	NPN منفی	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BF5R-S1-N	12~24VDC	NPN منفی	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BF5R-S1-P	12~24VDC	PNP مثبت	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BWC40-04H 18CM	12~24VDC	NPN منفی	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری	فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم			محصول جدید - پرده نوری - IP65
BWC40-10H 42CM	12~24VDC	NPN منفی	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری	فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم			محصول جدید - پرده نوری - IP65
BWC40-16H 66CM	12~24VDC	NPN منفی	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری	فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم			محصول جدید - پرده نوری - IP65
محصولات جدید TEMPRATURE CONTROLLER									
TM2-42RB	24VDC	main Relay	4 Alarm	RS485 Modbus RTU	قابل اتصال به SCM381 , SCM-US481	ورودی مولتی	بدون نمایشگر		محصول جدید - کنترلر PID دو کانال
TM4-N2RB	24VDC	main Relay	—	RS485 Modbus RTU	قابل اتصال به SCM381 , SCM-US481	ورودی مولتی	بدون نمایشگر		محصول جدید - کنترلر PID چهار کانال
TB42-14R	100~240VAC	1 main Relay	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF
TB42-14S	100~240VAC	1 main SSR	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF
TB42-14C	100~240VAC	1 main 4~20mA	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF
THD-R-PT	24VDC	PT100				20~+60°	دیواری	محیطی	(PT 100 Ohm)
TAS-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	48*48 mm	محصول جدید - ترموستات آنالوگ
TAM-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	72*72 mm	محصول جدید - ترموستات آنالوگ
TAL-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	96*96 mm	محصول جدید - ترموستات آنالوگ
TCN4H-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*96 mm		فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4L-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	96*96 mm		فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4M-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	72*72 mm		فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4S-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*48 mm		فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4S-12R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	1 Alarm	PID & OnOff		PT100/J/K	نک نمایشگر	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TZ4ST-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay	2 Alarm	PID & OnOff		ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	کنترلر حرارت (ترموستات) PID & OnOff
TZ4L-A2R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay	2 Alarm	PID & OnOff	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	کنترلر حرارت (ترموستات) PID & OnOff
محصولات جدید SSR									
SRPH1-A220	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	20A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR

SRPH1-A230	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	30A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRPH1-A260	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	60A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRPH1-A420	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	20A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRPH1-A430	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	30A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRPH1-A460	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	60A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRS1-B1202-2	IN: 4-30VDC	OUT: 90-240VAC	2A	دو کنتاکت	DC TO AC 240v	تکفاز	تیپ رله ای بلوکی - سوکتی	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
SRS1-B1203-1	IN: 4-30VDC	OUT: 90-240VAC	3A	یک کنتاکت	DC TO AC 240v	تکفاز	تیپ رله ای بلوکی - سوکتی	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه
محصولات جدید ROTARY ENCODER								
EWLS50-512-B-PN-24	12~24VDC				50 CM Cable		Absolute	اینکودر خطی نوع کابلی - ابلولت
EWLS50-512-G-PN-24	12~24VDC				50 CM Cable		Absolute	اینکودر خطی نوع کابلی - ابلولت
محصولات جدید Logic Panel / Graphic Panel								
GP-S044-S1D0	24VDC	رنگ نمایشگر آبی، سفید	LCD 4.4 INCH	RESOLUTION 240*80 DOTS	DISPLAY AREA 112.8mm * 37.6mm	HMI - پنل لمسی - گرافیک		
GP-S057-S1D0	24VDC	رنگ نمایشگر آبی، سفید	LCD 5.7 INCH	RESOLUTION 320*240 DOTS	DISPLAY AREA 119mm * 91mm	HMI - پنل لمسی - گرافیک		
GP-S070-T9D6	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216	LCD 7 INCH	RESOLUTION 800*480 DOTS	DISPLAY AREA 152.4mm * 94.44mm	Each port of RS232C, RS422 - HMI		
GP-S070-T9D7	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216	LCD 7 INCH	RESOLUTION 800*480 DOTS	DISPLAY AREA 152.4mm * 94.44mm	Two ports of RS232C - HMI		
LP-S070-T9D6-C5T	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216	LCD 7 INCH	input 16 points, output 16 points		Graphic panel + PLC function Logic panel		
LP-S070-T9D7-C5T	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216	LCD 7 INCH	input 16 points, output 16 points		Graphic panel + PLC function Logic panel		
محصولات جدید DRIVER								
MD5-HD14-2X	20~35VDC 3A	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions	0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	دو محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HD14-3X	20~35VDC 3A	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions	0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	سه محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
محصولات جدید SOCKET								
PG-08	ترمینال از پشت		38*41mm	سوکت 8 پایه معمولی				
PS-M8	کوچک		41*64mm	سوکت 8 پایه قفل شو				
PS-08	بزرگ		50*70mm	سوکت 8 پایه قفل شو				
PG-11	ترمینال از پشت		45*43.5mm	سوکت 11 پایه معمولی				
PS-11	بزرگ		50*70mm	سوکت 11 پایه قفل شو				
CNE-B04	4-pins	1-line		مخصوص روی برد	3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR	
CNE-B204	4-pins	2-line		مخصوص روی برد	3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR	
CNE-P04-WT	4-pins	Wire mount plug			3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR	
CNE-S04-WT	4-pins	Wire mount socket			3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR	

Process Automation

مدل		توضیحات					
Recorders							
KRN50-1002-40	100~240VAC	قابلیت اتصال RS485	2 Alarm	ورودی 24 نوع RTD/TC/Analog	96*96mm	یک کانال ورودی چاپ 50 م.م	فروش ویژه - ریکوردر و دیتا لاگر
KRN50-2004-40	100~240VAC	قابلیت اتصال RS485	4 Alarm	ورودی 24 نوع RTD/TC/Analog	96*96mm	دو کانال ورودی چاپ 50 م.م	فروش ویژه - ریکوردر و دیتا لاگر
KRN100-04001-01-0S	100~240VAC	قابلیت اتصال USB/Ethernet/RS485	4 Alarm	ورودی 24 نوع RTD/TC/Analog	144*144 mm	چهار کانال ورودی چاپ 100 م.م	فروش ویژه - ریکوردر و دیتا لاگر
Digital Indicating Controllers							
KPN5500-030	100~240VAC	1 main output (Relay,ssr,4~20mA)	Heating & Cooling	Transmission output+Remote SV	96*96 mm	ورودی 24 نوع RTD/TC/Analog	کنترلر دیجیتال و کنترلر دما دقت بالا
نمایشگر بار گراف آنالوگ ورودی مولتی Bar Graph Indicator							
KN-1000B	100~240VAC	بدون خروجی			نمایش دیجیتال+بارگراف	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر بارگراف
KN-1001B	24VDC	بدون خروجی			نمایش دیجیتال+بارگراف	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر بارگراف
نمایشگر بار گراف آنالوگ ورودی مولتی با خروجی Bar Graph Indicator with output							
KN-1210B	100~240VAC	2 Alarm	Transmission output 4~20mA	نمایش دیجیتال+بارگراف	144*36 mm	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر بارگراف - با خروجی
KN-1211B	24VDC	2 Alarm	Transmission output 4~20mA	نمایش دیجیتال+بارگراف	144*36 mm	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر بارگراف - با خروجی
Flexible & Convenient Color-Coded Indicators							
KN-2000W	100~240VAC	بدون خروجی		نمایش دیجیتال 4 رقم اسکیل پذیر	96*48 mm	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر مولتی آنالوگ
KN-2210W	100~240VAC	2 Alarm	Transmission output 4~20mA	نمایش دیجیتال 4 رقم اسکیل پذیر	96*48 mm	ورودی 23 نوع RTD/TC/Analog	نمایشگر مولتی آنالوگ - با خروجی
EX Intelligent HART-Protocol Pressure Transmitters							
KT-302H-S-02-1-0	9~45 VDC	0~1 Kgf/cm2 = 0~1 Bar	Port: 3/8 Standard	Explosion-proof structure : Ex d IIC T6 (IP67)	4~20mA accuracy ±0.2%	ترانسسمیتر فشار ضد انفجار	
KT-302H-S-09-1-0	9~45 VDC	0~350 Kgf/cm2 = 0~343 Bar	Port: 3/8 Standard	Explosion-proof structure : Ex d IIC T6 (IP67)	4~20mA accuracy ±0.2%	ترانسسمیتر فشار ضد انفجار	
EX HART-Protocol Temperature Transmitter							
KT-502H-1 400PT	10.5~45VDC	Input: PT100 0~400°	Output: 4~20mA	Explosion class : Ex d IIC T6 IP67	HART-protocol (no setting key)	نمایشگر 5 رقم	ترانسسمیتر حرارت ضد انفجار
KT-502H-1 1200K	10.5~45VDC	Input: K 0~1200°	Output: 4~20mA	Explosion class : Ex d IIC T6 IP67	HART-protocol (no setting key)	نمایشگر 5 رقم	ترانسسمیتر حرارت ضد انفجار

شرکت منیکس یکی از زیر مجموعه های شرکت آتونیکس می باشد که فروش خارجی این محصولات توسط شرکت آتونیکس صورت می گیرد.

توضیحات	رنگ	نوع لامپ و ولتاژ	نوع پایه	بیزر	مد فلاشری	مدل
پایه بلند - لامپی 220						
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	قرمز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-1CLP-R
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	زرد	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-1CLP-Y
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	سبز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-1CLP-G
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	آبی	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-1CLP-B
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	شفاف	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-1CLP-C
جراغ هشدار 2 طبقه - مدل اقتصادی	سبز و قرمز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-2CLP-RG
جراغ هشدار 3 طبقه - مدل اقتصادی	سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-3CLP-RYG
جراغ هشدار 4 طبقه - مدل اقتصادی	آبی، سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-4CLP-RYGB
جراغ هشدار 5 طبقه - مدل اقتصادی	شفاف، آبی، سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند	—	—	MT4B-5CLP-RYGB
پایه بلند مهره دار - لامپی 220						
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	قرمز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-1CLM-R
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	زرد	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-1CLM-Y
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	سبز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-1CLM-G
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	آبی	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-1CLM-B
جراغ هشدار 1 طبقه - مدل اقتصادی	شفاف	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-1CLM-C
جراغ هشدار 2 طبقه - مدل اقتصادی	سبز و قرمز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-2CLM-RG
جراغ هشدار 3 طبقه - مدل اقتصادی	سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-3CLM-RYG
جراغ هشدار 4 طبقه - مدل اقتصادی	آبی، سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-4CLM-RYGB
جراغ هشدار 5 طبقه - مدل اقتصادی	شفاف، آبی، سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه بلند مهره دار	—	—	MT4B-5CLM-RYGB
پایه کوتاه - لامپی 220						
جراغ هشدار 2 طبقه - مدل اقتصادی	سبز و قرمز	لامپی 220	پایه کوتاه	—	—	MT4B-2CLG-RG
جراغ هشدار 3 طبقه - مدل اقتصادی	سبز، زرد و قرمز	لامپی 220	پایه کوتاه	—	—	MT4B-3CLG-RYG
پایه بلند - لامپی 220 - بیزر - فلاشری						

MT5C-1CLPB-R	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	قرمز	جراغ هشدار 1 طبقه
MT5C-1CLPB-G	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	سبز	جراغ هشدار 1 طبقه
MT5C-1CLPB-Y	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	زرد	جراغ هشدار 1 طبقه
MT5C-1CLPB-B	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	آبی	جراغ هشدار 1 طبقه
MT5C-1CLPB-C	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	شفاف	جراغ هشدار 1 طبقه
MT5C-2CLPB-RG	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه
MT5C-3CLPB-RYG	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه
پایه بلند - لامپی 24 - بیزر - فلاشیری						
MT5C-2ALPB-RG	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 24	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه
MT5C-3ALPB-RYG	دارای بیزر	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 24	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه
پایه بلند - لامپی 220 - فلاشیری						
MT5C-2CLP-RG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه
MT5C-3CLP-RYG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	لامپی 220	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه
سه رنگ در یک طبقه - LED 220 - فلاشیری						
PTM-APF-1FF-RYG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سه رنگ در 1 طبقه	جراغ هشدار 1 طبقه سه رنگ - IP65
پایه بلند - LED 220 - فلاشیری - IP65						
PTD-APF-1FF-R	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	قرمز	جراغ هشدار 1 طبقه - IP65
PTD-APF-1FF-G	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سبز	جراغ هشدار 1 طبقه - IP65
PTE-APF-2FF-RG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه - IP65
PTE-APF-3FF-RYG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - IP65
پایه بلند - LED 24 - فلاشیری - IP65						
PTD-APF-102-R	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 24	قرمز	جراغ هشدار 1 طبقه - IP65
PTD-APF-102-G	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 24	سبز	جراغ هشدار 1 طبقه - IP65
PTE-APF-202-RG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 24	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه - IP65
PTE-APF-302-RYG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 24	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - IP65
پایه بلند - LED 220 - فلاشیری						
PMEPF-2FF-RG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه
PMEPF-3FF-RYG	—	دائم روشن و فلاشیری	پایه بلند	LED 220	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه
پایه بلند - LED 24 - فلاشیری						

PMEPF-202-RG	دائم روشن و فلاشری	—	پایه بلند	LED 24	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه
PMEPF-302-RYG	دائم روشن و فلاشری	—	پایه بلند	LED 24	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه
قطر 25 (باریک) - LED 24						
PLDS-202-RG	—	—	پایه کوتاه	LED 24	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه - قطر 25 - وضوح بالا
PLDS-302-RYG	—	—	پایه کوتاه	LED 24	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - قطر 25 - وضوح بالا
قطر 25 (باریک) - LED 12						
PLDS-201-RG	—	—	پایه کوتاه	LED 12	سبز و قرمز	جراغ هشدار 2 طبقه - قطر 25 - وضوح بالا
PLDS-301-RYG	—	—	پایه کوتاه	LED 12	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - قطر 25 - وضوح بالا
دیواری - LED - فلاشری - IP65						
PWECF-301-RYG	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 12	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - دیواری - IP65
PWECF-302-RYG	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - دیواری - IP65
PWECF-3FF-RYG	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	سبز، زرد و قرمز	جراغ هشدار 3 طبقه - دیواری - IP65
جراغ گردان - IP65 - LED 24						
MS86L-F02-R	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	قرمز	جراغ گردان - IP65
MS86L-F02-G	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	سبز	جراغ گردان - IP65
MS86L-F02-Y	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	زرد	جراغ گردان - IP65
MS86L-F02-B	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	آبی	جراغ گردان - IP65
MS86L-F02-C	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 24	شفاف	جراغ گردان - IP65
جراغ گردان - IP65 - LED 220						
MS86L-FFF-R	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	قرمز	جراغ گردان - IP65
MS86L-FFF-G	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	سبز	جراغ گردان - IP65
MS86L-FFF-Y	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	زرد	جراغ گردان - IP65
MS86L-FFF-B	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	آبی	جراغ گردان - IP65
MS86L-FFF-C	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	شفاف	جراغ گردان - IP65
MS86L-BFF-R	دائم روشن و فلاشری	دارای بیزر	—	LED 220	قرمز	جراغ گردان - IP65
جراغ گردان وضوح بالا - IP65 - LED						
MS86T-R00-R	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 12~24	قرمز IP65	جراغ گردان - با وضوح بالا - دارای مد گردش
MS86T-RFF-R	دائم روشن و فلاشری	—	—	LED 220	قرمز IP65	جراغ گردان - با وضوح بالا - دارای مد گردش
جراغ گردان وضوح بالا - سه رنگ - IP65 - LED						

MS86M-F00-RGB	دائم روشن و فلاشبری	—	—	LED 12~24	سه رنگ	جراغ گردان - با وضوح بالا - IP65
MS86M-FFF-RGB	دائم روشن و فلاشبری	—	—	LED 220	سه رنگ	جراغ گردان - با وضوح بالا - IP65
MS86M-B00-RGB	دائم روشن و فلاشبری	دارای بیزر	—	LED 12~24	سه رنگ	جراغ گردان - با وضوح بالا - IP65
MS86M-BFF-RGB	دائم روشن و فلاشبری	دارای بیزر	—	LED 220	سه رنگ	جراغ گردان - با وضوح بالا - IP65
جراغ گردان زنون - IP65						
MS86S-S00-R	—	—	—	XENON LAMP 12~24	قرمز	جراغ گردان - لامپ زنون - IP65
MS86S-S20-R	—	—	—	XENON LAMP 220	قرمز	جراغ گردان - لامپ زنون - IP65
جراغ گردان لامپی 12 ولت						
MLG-01-R	—	—	—	لامپی 12	عدسی قرمز	جراغ گردان
MLG-01-G	—	—	—	لامپی 12	عدسی سبز	جراغ گردان
MLG-01-B	—	—	—	لامپی 12	عدسی آبی	جراغ گردان
MLG-01-Y	—	—	—	لامپی 12	عدسی زرد	جراغ گردان
جراغ گردان لامپی 24 ولت						
MLG-02-R	—	—	—	لامپی 24	عدسی قرمز	جراغ گردان
MLG-02-G	—	—	—	لامپی 24	عدسی سبز	جراغ گردان
MLG-02-B	—	—	—	لامپی 24	عدسی آبی	جراغ گردان
MLG-02-Y	—	—	—	لامپی 24	عدسی زرد	جراغ گردان
جراغ گردان لامپی 220 ولت						
MLG-20-R	—	—	—	لامپی 220	عدسی قرمز	جراغ گردان
MLG-20-G	—	—	—	لامپی 220	عدسی سبز	جراغ گردان
MLG-20-B	—	—	—	لامپی 220	عدسی آبی	جراغ گردان
MLG-20-Y	—	—	—	لامپی 220	عدسی زرد	جراغ گردان
لامپ بدکی 5 وات MT4B						
MAB-T09-S-012-05	—	—	—	12v 5w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT4B
MAB-T09-S-024-05	—	—	—	24v 5w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT4B
MAB-T09-S-130-05	—	—	—	110v 5w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT4B
MAB-T09-S-240-05	—	—	—	220v 5w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT4B
لامپ بدکی 10 وات MT5/MT8						
MAB-T15-D-012-10	—	—	—	12v 10w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT5/MT8

MAB-T15-D-024-10	————	—	—	24v 10w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT5/MT8
MAB-T15-D-130-10	————	—	—	110v 10w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT5/MT8
MAB-T15-D-240-10	————	—	—	220v 10w	—	لامپ بدکی - مربوط به سری MT5/MT8
پایه دیواری استیل						
MAM-DS25	————	—	استیل ال شکل	—	سوراخ 22 میلی متر	پایه دیواری
MAM-DS26	————	—	استیل ال شکل	—	—	پایه دیواری - مربوط به سری ML/AS/MS86
MAM-DS28	————	—	استیل ال شکل	—	—	پایه دیواری - مربوط به Tower Light
پایه دیواری پلاستیکی						
MAP-DS40-BLK	————	—	پلاستیکی نری	—	برای ستون 20 میلیمتر	پایه دیواری
MAP-DS30-BLK	————	—	پلاستیکی مادگی	—	—	پایه دیواری
پایه زمینی						
MAM-B070B	————	—	پلاستیکی مادگی	—	نگاه دارنده ستون 20 میلیمتر	پایه زمینی
MAM-B070R	————	—	پلاستیکی نری	—	نگاه دارنده ستون 20 میلیمتر	پایه زمینی
MAM-DS23	————	—	—	—	—	پایه زمینی
MAM-DS24	————	—	آلمینیومی	—	نگاه دارنده ستون 20 میلیمتر	پایه زمینی
سیگنال قطر 6 تخت - LED 12VDC						
H06F-12R	————	—	—	LED 12VDC	قرمز	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-12Y	————	—	—	LED 12VDC	زرد	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-12G	————	—	—	LED 12VDC	سبز	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-12B	————	—	—	LED 12VDC	آبی	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-12W	————	—	—	LED 12VDC	سفید	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
سیگنال قطر 6 تخت - LED 24VDC						
H06F-24R	————	—	—	LED 24VDC	قرمز	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-24Y	————	—	—	LED 24VDC	زرد	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-24G	————	—	—	LED 24VDC	سبز	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-24B	————	—	—	LED 24VDC	آبی	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
H06F-24W	————	—	—	LED 24VDC	سفید	سیگنال - قطر 6 تخت - با وضوح بسیار بالا
سیگنال قطر 8 تخت - LED 12VDC						
H08F-12R	————	—	—	LED 12VDC	قرمز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا

H08F-12Y	————	—	—	LED 12VDC	زرد	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-12G	————	—	—	LED 12VDC	سبز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-12B	————	—	—	LED 12VDC	آبی	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-12W	————	—	—	LED 12VDC	سفید	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
سیگنال قطر 8 تخت - LED 24VDC						
H08F-24R	————	—	—	LED 24VDC	قرمز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-24Y	————	—	—	LED 24VDC	زرد	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-24G	————	—	—	LED 24VDC	سبز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-24B	————	—	—	LED 24VDC	آبی	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-24W	————	—	—	LED 24VDC	سفید	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
سیگنال قطر 8 تخت - LED 220VAC						
H08F-20R	————	—	—	LED 220VAC	قرمز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-20Y	————	—	—	LED 220VAC	زرد	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-20G	————	—	—	LED 220VAC	سبز	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-20B	————	—	—	LED 220VAC	آبی	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
H08F-20W	————	—	—	LED 220VAC	سفید	سیگنال - قطر 8 تخت - با وضوح بسیار بالا
کابل 0.5 متری و 1 متری سیگنال						
LTC-500	————	—	—	0.5 M	—	کابل نیم متری مربوط به سیگنال ها
LTC-1000	————	—	—	1 M	—	کابل یک متری مربوط به سیگنال ها

CONTROL SWITCHES

مدل		توضیحات			
شاستی					
S2PR-P1GA			سبز	قطر 22	شاستی استارت
S2PR-P1RB			قرمز	قطر 22	شاستی استپ
S3PR-P1GA			سبز	قطر 30	شاستی استارت
S3PR-P1RB			قرمز	قطر 30	شاستی استپ
S3PF-P1GA		تخت	سبز	قطر 30	شاستی استارت
S3PF-P1RB		تخت	قرمز	قطر 30	شاستی استپ
شاستی چراغدار قطر 22					
S2PR-P3GAL		چراغدار AC	سبز	قطر 22	شاستی استارت
S2PR-P3RBL		چراغدار AC	قرمز	قطر 22	شاستی استپ
S2PR-P3YAL		چراغدار AC	زرد	قطر 22	شاستی استارت
S2PR-P3BBL		چراغدار AC	آبی	قطر 22	شاستی استپ
S2PR-P3WAL		چراغدار AC	سفید	قطر 22	شاستی استارت
شاستی چراغدار قطر 30					
S3PF-P3GAL	تخت	چراغدار	سبز	قطر 30	شاستی استارت
S3PF-P3RBL	تخت	چراغدار	قرمز	قطر 30	شاستی استپ
شاستی قارچی					
S2BR-P1GA			سبز	قطر 22	شاستی استارت قارچی
S2BR-P1RB			قرمز	قطر 22	شاستی استپ قارچی
شاستی دوبل					
S2TR-P3WABL		چراغدار	سبز - قرمز	شاستی استارت استپ دوبل	
شاستی امرجنسی					
S2ER-E2RB			هد 30 کوچک	قطر 22	شاستی امرجنسی
S2ER-E3RB			هد 40	قطر 22	شاستی امرجنسی

S2ER-E4RBL			هد 40 چراغدار	فطر 22	شاستی امرجنسی
S2ER-E5RB			هد 60	فطر 22	شاستی امرجنسی
کلید سلکتوری فطر 22					
S2SR-S4WA			بلند سفید	فطر 22	کلید یکطرف استارت
S2SR-S8W2A			بلند سفید	فطر 22	کلید دو طرف استارت
S2SR-S3WA			کوتاه سفید	فطر 22	کلید یکطرف استارت
S2SR-S7W2A			کوتاه سفید	فطر 22	کلید دو طرف استارت
S2SR-S6W2A			بلند سفید	فطر 22	کلید دو طرف استارتی برگشتی
کلید سلکتوری فطر 30 تخت					
S3SF-S4WA		تخت	بلند سفید	فطر 30	کلید یکطرف استارت
S3SF-S8W2A		تخت	بلند سفید	فطر 30	کلید دو طرف استارت
S3SF-S3WA		تخت	کوتاه سفید	فطر 30	کلید یکطرف استارت
S3SF-S7W2A		تخت	کوتاه سفید	فطر 30	کلید دو طرف استارت
سیگنال فطر 22					
L2RR-L3RL		220 VAC	قرمز	فطر 22	چراغ سیگنال
L2RR-L3GL		220 VAC	سبز	فطر 22	چراغ سیگنال
L2RR-L3YL		220 VAC	زرد	فطر 22	چراغ سیگنال
L2RR-L3BL		220 VAC	آبی	فطر 22	چراغ سیگنال
L2RR-L3WL		220 VAC	سفید	فطر 22	چراغ سیگنال
سیگنال فطر 30					
L3RF-L3RL	تخت	220 VAC	قرمز	فطر 30	چراغ سیگنال
L3RF-L3GL	تخت	220 VAC	سبز	فطر 30	چراغ سیگنال
L3RF-L3YL	تخت	220 VAC	زرد	فطر 30	چراغ سیگنال
L3RF-L3BL	تخت	220 VAC	آبی	فطر 30	چراغ سیگنال
بیزر					
B2NB-B1D	فطر 22	12~24 VDC	دارای LED	دارای مد مداوم و متناوب	بیزر
جعبه					
SA-SB1	جعبه 1 سوراخ مکعبی				
SA-SB2	جعبه 2 سوراخ مکعبی				

SA-SB3	جعبه 3 سوراخ مکعبی
SA-SB4	جعبه 4 سوراخ مکعبی
SA-SB5	جعبه 5 سوراخ مکعبی
SA-TB1	جعبه 1 سوراخ مثلثی
SA-TB2	جعبه 2 سوراخ مثلثی
SA-TB3	جعبه 3 سوراخ مثلثی
SA-TB4	جعبه 4 سوراخ مثلثی
SA-TB5	جعبه 5 سوراخ مثلثی
لوازم جانبی	
SA-CA	کمکی باز
SA-CB	کمکی بسته
SA-LD	LED 12-24 DC/AC
SA-LA	LED 110-220 AC
SA-NS	برچسب کلید امرجنسی کوچک
SA-NL	برچسب کلید امرجنسی بزرگ
SA-EG1	محافظ امرجنسی کوچک
SA-EG2	محافظ امرجنسی بزرگ
SA-WP	محافظ ضد آب شاستی
SA-WL	محافظ ضد آب شاستی چراغدار
SA-LH	آچار
BLACK-LID-22	درپوش مشکی 22 for S2PR-P1
BLUE-LID-22	درپوش آبی 22 for S2PR-P1
YELLOW-LID-22	درپوش زرد 22 for S2PR-P1
GREEN-LID-22	درپوش سبز 22 for S2PR-P1
RED-LID-22	درپوش قرمز 22 for S2PR-P1
BLACK-LID-30	درپوش مشکی 30 for S3PR-P1
BLUE-LID-30	درپوش آبی 30 for S3PR-P1
YELLOW-LID-30	درپوش زرد 30 for S3PR-P1
HOUSING-22	گلویی 22

HOUSING-30	گلویی 30
HEAD-NUT-22	مه‌ره 22
HEAD-NUT-30	مه‌ره 30



شرکت تضامنی گروه بازرگانی موسوی
MOUSAVI GROUP
www.MousaviGroup.ir

Automation

توضیحات			خروجی	ولتاژ تغذیه	مدل				
PROXIMITY SENSORS									
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر تخت	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR08-1.5DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر تخت	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR08-1.5DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر تخت	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR08-1.5DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر تخت	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR08-1.5DP2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر بلند	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR08-2DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر بلند	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR08-2DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر بلند	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR08-2DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 8	سر بلند	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR08-2DP2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر تخت	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR12-2DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر تخت	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR12-2DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر تخت	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR12-2DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر تخت	فاصله دید حسگر 2 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR12-2DP2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر بلند	فاصله دید حسگر 4 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR12-4DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر بلند	فاصله دید حسگر 4 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR12-4DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر بلند	فاصله دید حسگر 4 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR12-4DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 12	سر بلند	فاصله دید حسگر 4 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR12-4DP2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر تخت	فاصله دید حسگر 5 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR18-5DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر تخت	فاصله دید حسگر 5 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR18-5DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر تخت	فاصله دید حسگر 5 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR18-5DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر تخت	فاصله دید حسگر 5 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR18-5DP2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر بلند	فاصله دید حسگر 8 م.م	سه سیم	باز NO	منفی NPN	10~30VDC	PR18-8DN
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر بلند	فاصله دید حسگر 8 م.م	سه سیم	باز NO	مثبت PNP	10~30VDC	PR18-8DP
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر بلند	فاصله دید حسگر 8 م.م	سه سیم	بسته NC	منفی NPN	10~30VDC	PR18-8DN2
سنسور القایی حساس به فلز	استوانه ای	قطر 18	سر بلند	فاصله دید حسگر 8 م.م	سه سیم	بسته NC	مثبت PNP	10~30VDC	PR18-8DP2

PRL30-10DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	سر تخت	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRL30-10DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	سر تخت	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRL30-15DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRL30-15DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRL30-15DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRL30-15DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT08-1.5DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سر تخت	قطر 8	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT08-1.5DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 1.5 م.م	سر تخت	قطر 8	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT08-2DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر بلند	قطر 8	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT08-2DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر بلند	قطر 8	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT12-2DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر تخت	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT12-2DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر تخت	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT12-4DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 4 م.م	سر بلند	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT12-4DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 4 م.م	سر بلند	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT18-5DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT18-5DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT18-8DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر بلند	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT18-8DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر بلند	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT30-10DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	سر تخت	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT30-10DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	سر تخت	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT30-15DO	10~30VDC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PRT30-15DC	10~30VDC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR12-2AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر تخت	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR12-2AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 2 م.م	سر تخت	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR12-4AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 4 م.م	سر بلند	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR12-4AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 4 م.م	سر بلند	قطر 12	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR18-5AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR18-5AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR18-8AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر بلند	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز
PR18-8AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر بلند	قطر 18	استوانه ای	سنسور القایی حساس به فلز

[illegible]

PSN25-5DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	—	25mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN25-5DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 5 م.م	—	25mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-10DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-10DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-10DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-10DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 10 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-15DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-15DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-15DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN30-15DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	—	30mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PSN40-20AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 20 م.م	—	40mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8DP2	10~30VDC	PNP مثبت	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
PFI25-8AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	—	25mm	تخت	سنسور القایی حساس به فلز
AS80-50DN3	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 50 م.م	—	80mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
AS80-50DP3	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 50 م.م	—	80mm	مکعبی	سنسور القایی حساس به فلز
CR18-8DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR18-8DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR18-8DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR18-8AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR18-8AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 8 م.م	سر تخت	قطر 18	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR30-15DN	10~30VDC	NPN منفی	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز

CR30-15DP	10~30VDC	PNP مثبت	NO باز	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR30-15DN2	10~30VDC	NPN منفی	NC بسته	سه سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR30-15AO	100~240VAC	—	NO باز	دو سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CR30-15AC	100~240VAC	—	NC بسته	دو سیم	فاصله دید حسگر 15 م.م	سر بلند	قطر 30	استوانه ای	سنسور خازنی حساس به همه چیز
CID3-2	—	—	—	—	صاف	سه رشته	دو متری		کابل کانکتور سنسور
CLD3-2	—	—	—	—	ال شکل	سه رشته	دو متری		کابل کانکتور سنسور
CIDH4-3	—	—	—	—	صاف	چهار رشته	سه متری		کابل کانکتور سنسور
CLDH4-3	—	—	—	—	ال شکل	چهار رشته	سه متری		کابل کانکتور سنسور
CID4-7T	—	—	—	—	صاف	چهار رشته	هفت متری		کابل کانکتور سنسور
CID4-7R	—	—	—	—	صاف	چهار رشته	هفت متری		کابل کانکتور سنسور
CID4-10T	—	—	—	—	صاف	چهار رشته	ده متری		کابل کانکتور سنسور
CID4-10R	—	—	—	—	صاف	چهار رشته	ده متری		کابل کانکتور سنسور
PHOTO SENSORS									
BL13-TDT	12~24VDC	NPN منفی			تشخیص سطح مایعات	قابل نصب بروی لوله		محصول جدید - سنسور نوری	
BL13-TDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			تشخیص سطح مایعات	قابل نصب بروی لوله		محصول جدید - سنسور نوری	
BS5-K2M	5~24VDC	NPN منفی				پنج میلی متر	یو شکل	سنسور نوری U	
BS5-L2M	5~24VDC	NPN منفی				پنج میلی متر	یو شکل	سنسور نوری U	
BS5-T2M	5~24VDC	NPN منفی				پنج میلی متر	یو شکل	سنسور نوری U	
BS5-Y2M	5~24VDC	NPN منفی				پنج میلی متر	یو شکل	سنسور نوری U	
BS5-V2M	5~24VDC	NPN منفی				پنج میلی متر	یو شکل	سنسور نوری U	
CT-01					بدون کابل	BS5 مربوط به سری		کانکتور سنسور نوری U	
CT-02					به همراه 2 متر کابل	BS5 مربوط به سری		کابل کانکتور سنسور نوری U	
BS5-K2M-P	5~24VDC	PNP مثبت				پنج میلی متر	یو شکل	محصول جدید - سنسور نوری U	
BS5-L2M-P	5~24VDC	PNP مثبت				پنج میلی متر	یو شکل	محصول جدید - سنسور نوری U	
BS5-T2M-P	5~24VDC	PNP مثبت				پنج میلی متر	یو شکل	محصول جدید - سنسور نوری U	
BS5-V2M-P	5~24VDC	PNP مثبت				پنج میلی متر	یو شکل	محصول جدید - سنسور نوری U	
BS5-Y2M-P	5~24VDC	PNP مثبت				پنج میلی متر	یو شکل	محصول جدید - سنسور نوری U	
BA2M-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 2 متر	تخت		یک طرف	سنسور نوری
BA2M-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 2 متر	تخت		یک طرف	سنسور نوری
BTF15-BDTL	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 1 تا 15 م.م	تخت	کوچک	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری

BTF15-BDTL-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 1 تا 15 م.م	تخت	کوچک	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BTF30-DDTL	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 5 تا 30 م.م	تخت	کوچک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BTF30-DDTL-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 5 تا 30 م.م	تخت	کوچک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BTF1M-TDTD	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 1 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BTF1M-TDTD-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 1 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BYD50-DDT-T	12~24VDC	NPN منفی	تایمر دار		فاصله دید 10 تا 50 م.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BYD3M-TDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 3 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BYD3M-TDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 3 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BYD100-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BPS3M-TDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 3 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	سنسور نوری
BPS3M-TDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 3 متر	تخت	کوچک	مقابل هم	سنسور نوری
BM3M-TDT1,2	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 3 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BM1M-MDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BM200-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 20 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BMS5M-TDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 5 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BMS5M-TDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 5 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BMS2M-MDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 2 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BMS2M-MDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 2 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BMS300-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BMS300-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BEN10M-TFR	24~240VAC/DC	Relay	NO / NC		حد اکثر فاصله دید 10 متر	مکعبی		مقابل هم	
BEN5M-MFR	24~240VAC/DC	Relay	NO / NC		فاصله دید 0.1 تا 5 متر	مکعبی		رفلکتوری	فروش ویژه
BEN300-DFR	24~240VAC/DC	Relay	NO / NC		حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	فروش ویژه
MS-2									رفلکتور
MS-5									رفلکتور کوچک
SHEET-REF					عرض 5 سانتیمتر				رفلکتور نواری سفید
BJG30-DDT	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 15 م.م اجسام شفاف و 30 م.م اجسام غیر شفاف			یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری - اجسام شفاف
BJN50-NDT	12~24VDC	NPN منفی		مادون قرمز مرئی	فاصله دید 3 تا 7 س.م	بیم باریک با دقت بالا		یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BJN50-NDT-P	12~24VDC	PNP مثبت		مادون قرمز مرئی	فاصله دید 3 تا 7 س.م	بیم باریک با دقت بالا		یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BJN100-NDT	12~24VDC	NPN منفی		مادون قرمز مرئی	فاصله دید 7 تا 13 س.م	بیم باریک با دقت بالا		یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری

BJN100-NDT-P	12~24VDC	PNP مثبت		مادون قرمز مرئی	فاصله دید 7 تا 13 س.م	بیم باریک با دقت بالا		یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BJ100-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ100-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ300-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ300-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ300-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ300-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 30 س.م	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ1M-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ1M-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BJ1M-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ1M-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 1 متر	مکعبی		یک طرف	محصول جدید- سنسور نوری
BJ3M-PDT	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BJ3M-PDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BJ3M-PDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	محصول جدید- سنسور نوری
BJ3M-PDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	مکعبی		رفلکتوری	محصول جدید- سنسور نوری
BJ15M-TDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BJ15M-TDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BJ15M-TDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	محصول جدید- سنسور نوری
BJ15M-TDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	محصول جدید- سنسور نوری
BX15M-TFR-T	24~240VAC/DC				حد اکثر فاصله دید 15 متر	مکعبی		مقابل هم	سنسور نوری
BX5M-MFR-T	24~240VAC/DC				فاصله دید 0.1 تا 5 متر	مکعبی		رفلکتوری	سنسور نوری
BX700-DFR-T	24~240VAC/DC				حد اکثر فاصله دید 70 س.م	مکعبی		یک طرف	سنسور نوری
BR4M-TDTD	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR4M-TDTD-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR100-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	فروش ویژه - سنسور نوری
BR100-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	فروش ویژه - سنسور نوری
BRP100-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	سنسور نوری
BRP100-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	سنسور نوری

BR400-DDT	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	سنسور نوری
BR400-DDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	سنسور نوری
BR20M-TDTD	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR20M-TDTD-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR20M-TDTL	12~24VDC	NPN منفی			حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR20M-TDTL-P	12~24VDC	PNP مثبت			حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	سنسور نوری
BR3M-MDT	12~24VDC	NPN منفی			فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	سنسور نوری
BR3M-MDT-P	12~24VDC	PNP مثبت			فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	سنسور نوری
BR100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR20M-TDTD-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BR20M-TDTD-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 20 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BR3M-MDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BR3M-MDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	فاصله دید 0.1 تا 3 متر	استوانه ای	بدنه فلز	رفلکتوری	محصول جدید - سنسور نوری
BR400-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR400-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 40 س.م	استوانه ای	بدنه فلز	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BR4M-TDTD-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BR4M-TDTD-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 4 متر	استوانه ای	بدنه فلز	مقابل هم	محصول جدید - سنسور نوری
BRP100-DDT-C	12~24VDC	NPN منفی		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BRP100-DDT-C-P	12~24VDC	PNP مثبت		کانکتوری	حد اکثر فاصله دید 10 س.م	استوانه ای	پلاستیک	یک طرف	محصول جدید - سنسور نوری
BUP-30S	12~24VDC	NPN منفی			3 CM		پلاستیک	یو شکل	سنسور نوری
BUP-30S-P	12~24VDC	PNP مثبت			3 CM		پلاستیک	یو شکل	سنسور نوری
BUP-50S	12~24VDC	NPN منفی			5 CM		پلاستیک	یو شکل	سنسور نوری
BUP-50S-P	12~24VDC	PNP مثبت			5 CM		پلاستیک	یو شکل	سنسور نوری
BFC-N	12~24VDC	NPN منفی	RS485/SERIAL	BF5 قابلیت اتصال تا 32 آمپلی فایر		PLC امکان ارتباط با		دیجیتال	محصول جدید - آمپلی فایر مبدل ارتباطی
BFC-P	12~24VDC	PNP مثبت	RS485/SERIAL	BF5 قابلیت اتصال تا 32 آمپلی فایر		PLC امکان ارتباط با		دیجیتال	محصول جدید - آمپلی فایر مبدل ارتباطی
BF5R-D1-N	12~24VDC	NPN منفی	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BF5R-S1-N	12~24VDC	NPN منفی	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BF5R-S1-P	12~24VDC	PNP مثبت	50μS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا بیست هزار بار در ثانیه		دیجیتال		محصول جدید - آمپلی فایر فیبر نوری
BF4RP	12~24VDC	PNP مثبت	0.5mS	سرعت پاسخگویی	توانایی تشخیص تا دو هزار بار در ثانیه				آمپلی فایر فیبر نوری

BF4R	12~24VDC	منفی NPN	سرعت پاسخگویی 0.5mS		توانایی تشخیص تا دو هزار بار در ثانیه			آمپلی فایر فیبر نوری	
FT-320-05	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.5 میلی متر		قطر لنز 0.5 م.م		حد اکثر فاصله دید 15 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 3 م.م	مقابل هم	فیبر نوری - استوانه ای
FT-420-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 1 میلی متر		قطر لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 50 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 4 م.م	مقابل هم	فیبر نوری - استوانه ای
FD-320-05	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		دو عدد لنز 0.5 م.م		حد اکثر فاصله دید 4 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 3 م.م	یک طرف	فیبر نوری - استوانه ای
FD-620-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		دو عدد لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 12 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 6 م.م	یک طرف	فیبر نوری - استوانه ای
FTP-320-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 1 میلی متر		قطر لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 50 س.م	فیبر 2 متر	تخت	مقابل هم	فیبر نوری - مکعبی 19 در 7.5 م.م
FDP-320-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		قطر لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 12 س.م	فیبر 2 متر	تخت	یک طرف	فیبر نوری - مکعبی 19 در 7.5 م.م
FTS-420-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 1 میلی متر		قطر لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 50 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 4 م.م	مقابل هم	فیبر نوری - میله ای قابل انعطاف 9 س.م
FTS-320-05	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.5 میلی متر		قطر لنز 0.5 م.م		حد اکثر فاصله دید 15 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 3 م.م	مقابل هم	فیبر نوری - میله ای قابل انعطاف 9 س.م
FDS-320-05	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		دو عدد لنز 0.5 م.م		حد اکثر فاصله دید 4 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 3 م.م	یک طرف	فیبر نوری - میله ای قابل انعطاف 9 س.م
FDS-620-10	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		دو عدد لنز 1 م.م		حد اکثر فاصله دید 12 س.م	فیبر 2 متر	رزوه 6 م.م	یک طرف	فیبر نوری - میله ای قابل انعطاف 9 س.م
FDC-320-F	حداقل سایز هدف برای تشخیص 0.03 میلی متر		چهار لنز 0.25 و یک 0.5		حد اکثر فاصله دید 4 س.م	فیبر 2 متر	بدنه 3 م.م	یک طرف	فیبر نوری - لنز خور
FDC-2							عدسی 3.7		لنز مربوط به FDC-320-F
FTL-M26	قابل نصب به FT-420-10				حد اکثر فاصله دید 2.5 متر		عدسی 4	طول 7.8 م.م	لنز مربوط به فیبر های با رزوه 4 م.م
FC-2	قابلیت برش فیبر های 1 و 1.3 و 2.2 میلی متری								کاتر فیبر نوری
ADS-AF	24~240VAC/DC	Relay	دارای تایمر ایست 2 و 7 و 15 ثانیه			مخصوص بالای درب اتومات			سنسور نوری حرکتی
ADS-SE	24~240VAC/DC	Relay	همراه با یک جفت لنز			قابلیت اتصال 2 جفت لنز			سنسور نوری - بین درب
ADS-SH						یک جفت لنز با کابل رابط 10 متری			لنز بدکی مربوط به ADS-SE
ADS-SHP						محصول جدید 5M(PLASTIC NUT)			لنز بدکی مربوط به ADS-SE
BWC40-04H 18CM	12~24VDC	منفی NPN	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری		فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم		محصول جدید - پرده نوری - IP65
BWC40-10H 42CM	12~24VDC	منفی NPN	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری		فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم		محصول جدید - پرده نوری - IP65
BWC40-16H 66CM	12~24VDC	منفی NPN	دقت بالا با بیم های موازی و ضربدری		فاصله دید 1 تا 7 متر	قابلیت اتصال کانکتور 4 رشته	مقابل هم		محصول جدید - پرده نوری - IP65
PRESSURE CONTROLLER									
PSAN-L1CA	12~24VDC	منفی NPN	4~20mA	رزوه R1/8	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن
PSAN-L1CPA	12~24VDC	مثبت PNP	4~20mA	رزوه R1/8	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن
PSAN-L01CA	12~24VDC	منفی NPN	4~20mA	رزوه R1/8	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن
PSAN-L01CPA	12~24VDC	مثبت PNP	4~20mA	رزوه R1/8	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - گاز مایعات روغن
PSA-1	12~24VDC	منفی NPN	1~5VDC	رزوه R1/8	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-1P	12~24VDC	مثبت PNP	1~5VDC	رزوه R1/8	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-01	12~24VDC	منفی NPN	1~5VDC	رزوه R1/8	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م		کنترلر و سنسور فشار - مکعبی

PSA-01P	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	R1/8 رزوه	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 3*3 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-V01	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	R1/8 رزوه	0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 3*3 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-V01P	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	R1/8 رزوه	0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 3*3 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-C01	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	R1/8 رزوه	0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 3*3 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSA-C01P	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	R1/8 رزوه	0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 3*3 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مکعبی
PSO-01	بست کمربندی					جهت نصب روی درب تابلو		بست کمربندی مربوط به سری PSA
PSO-02	طلق محافظ							طلق محافظ نمایشگر PSA
PSB-1-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC		0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-1P-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC		0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-01-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC		0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-01P-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC		0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-V01-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC		0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-V01P-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC		0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-C01-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC		0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-C01P-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC		0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-1C-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-1CP-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +10 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-01C-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-01CP-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +1 Bar	فشار مثبت	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-V01C-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-V01CP-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ -1 Bar	فشار خلاء	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-C01C-M5	12~24VDC	NPN منفی	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
PSB-C01CP-M5	12~24VDC	PNP مثبت	1~5VDC	کانکتوری	0 ~ +1 Bar	فشار ترکیبی	دارای پنل 5.4*1 س.م	کنترلر و سنسور فشار - مستطیلی
TEMPERATURE CONTROLLER								
TZN4S-14R	100~240VAC	1 main Relay	1 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm PID & OnOff (ترموستات)
TZN4S-14S	100~240VAC	1 main SSR	1 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm PID & OnOff (ترموستات)
TZN4S-14C	100~240VAC	1 main 4~20mA	1 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm PID & OnOff (ترموستات)
TZN4M-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm PID & OnOff (ترموستات)
TZN4M-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm PID & OnOff (ترموستات)
TZN4M-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm PID & OnOff (ترموستات)

TZN4M-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4M-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4M-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4W-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4H-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZN4L-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4SP-14R	100~240VAC	1 main Relay	1 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-24R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-24S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-24C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	—	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-R4R	100~240VAC	1 main Relay	1 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-R4S	100~240VAC	1 main SSR	1 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4ST-R4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	1 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4M-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4M-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)

TZ4M-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4M-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4M-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4M-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4H-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4W-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-A4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-A4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-A4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	4~20mA Transmission	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-B4R	100~240VAC	1 main Relay	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-B4S	100~240VAC	1 main SSR	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-B4C	100~240VAC	1 main 4~20mA	2 Alarm	RS485	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
T4WM-N3NKCC	110/220 VAC	—	—	—	1200°	ورودی تیپ K	تک نمایشگر	96*48 mm	نمایشگر 5 کانال حرارت
T4WM-N3NP4C	110/220 VAC	—	—	—	400°	ورودی PT100	تک نمایشگر	96*48 mm	نمایشگر 5 کانال حرارت
T4WM-N3NP0C	110/220 VAC	—	—	دقت دهم درجه	199.9°	ورودی PT100	تک نمایشگر	96*48 mm	نمایشگر 5 کانال حرارت
TM2-42RB	24VDC	main Relay	4 Alarm	RS485 Modbus RTU	قابل اتصال به SCM381 , SCM-US481	ورودی مولتی	بدون نمایشگر	محصول جدید - کنترلر PID دو کانال	
TM4-N2RB	24VDC	main Relay	—	RS485 Modbus RTU	قابل اتصال به SCM381 , SCM-US481	ورودی مولتی	بدون نمایشگر	محصول جدید - کنترلر PID چهار کانال	
TB42-14R	100~240VAC	1 main Relay	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF
TB42-14S	100~240VAC	1 main SSR	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF
TB42-14C	100~240VAC	1 main 4~20mA	1 Alarm	—	—	J , K , PT100	دو نمایشگر	60*60 mm	برد کنترلر PID , ONOFF

THD-R-C	24VDC	2 * 4~20mA		0~99.9% HUM	-20~+60°	دیواری	محیطی	ترانسمیتر رطوبت و حرارت
THD-R-V	24VDC	1~5VDC		0~99.9% HUM	-20~+60°	دیواری	محیطی	ترانسمیتر رطوبت و حرارت
THD-R-T	24VDC	RS485 Modbus RTU		0~99.9% HUM	-20~+60°	دیواری	محیطی	ترانسمیتر رطوبت و حرارت
THD-R-PT	24VDC	PT100			-20~+60°	دیواری	محیطی	(PT 100 Ohm)
THD-DD1-C	24VDC	2 * 4~20mA	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-DD1-V	24VDC	1~5VDC	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-DD1-T	24VDC	RS485 Modbus RTU	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD1-C	24VDC	2 * 4~20mA	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD1-V	24VDC	1~5VDC	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD1-T	24VDC	RS485 Modbus RTU	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 10 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-DD2-C	24VDC	2 * 4~20mA	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-DD2-V	24VDC	1~5VDC	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-DD2-T	24VDC	RS485 Modbus RTU	سنسور از پشت نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD2-C	24VDC	2 * 4~20mA	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD2-V	24VDC	1~5VDC	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
THD-WD2-T	24VDC	RS485 Modbus RTU	سنسور از پایین نمایشگر	0~99.9% HUM	-20~+60°	داکتی (میله ای) 20 سانت		ترانسمیتر رطوبت و حرارت با نمایشگر
T3S-B4XXXC	100~240VAC							
T3H-B3XXXC	110/220 VAC							
T4M-B3XXXC	110/220 VAC							
T4L-B3XXXC	110/220 VAC							
T4LA-B3XXXC	110/220 VAC							
T4LP-B3XXXC	110/220 VAC							
T3NI-NXNXXC	110/220 VAC							
T4YI-N4NXXC	100~240VAC							
T4WI-N3NXXC	110/220 VAC							
TOS-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	48*48 mm
TOS-B4RK1C	100~240VAC					تیپ K	100°	48*48 mm
TAS-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	48*48 mm
TAM-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	72*72 mm
TAL-B4RK4C	100~240VAC					تیپ K	400°	96*96 mm

SPC1-35-E	OUT: 0~220VAC / SOFT START / ON OFF			INPUT: 4~20mA / 1~5VDC / External 24VDC / External Adjuster 1K Ω / External Contact				کنترلر قدرت تا 35 آمپر	
SPC1-50-E	OUT: 0~220VAC / SOFT START / ON OFF			INPUT: 4~20mA / 1~5VDC / External 24VDC / External Adjuster 1K Ω / External Contact				کنترلر قدرت تا 50 آمپر	
SCM-38I		RS485 TO RS232							مبدل
SCM-US48I		RS485 TO USB							محصول جدید - مبدل
SCM-US		TK SERIES TO USB			TK مربوط به ترموستات های سری				محصول جدید - مبدل
TK4S-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4S-A4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4S-A4RR	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main Relay (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4S-B4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	RS485 Modbus RTU	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4SP-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا - سوکتی
TK4M-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4M-A4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4M-B4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	RS485 Modbus RTU	ورودی مولتی	دو نمایشگر	72*72 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4H-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4H-A4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	48*96 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4W-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4W-A4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*48 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4L-14RN	100~240VAC	1 main Relay	—	1 Alarm	—	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TK4L-A4RC	100~240VAC	1 main Relay (Heating/Cooling)	1 main 4~20mA (Cooling)	2 Alarm	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	دو نمایشگر	96*96 mm	ترموستات پیشرفته دقت بالا PID
TC4Y-14R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	1 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	72*36 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4S-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4SP-14R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	1 Alarm	PID & OnOff	سوکتی	PT100/J/K	تک نمایشگر	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4M-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	72*72 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4H-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	48*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4L-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	96*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4W-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	—	PT100/J/K	تک نمایشگر	96*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC3YF-34R	100~240VAC	3 Relay (Compressor 5A + Fan 5A + Defrost 10A)		مخصوص سرمایش		NTC SENSOR	تک نمایشگر	72*36 mm	فروش ویژه - ترموستات - برودنی
TC3YF-31R	12~24VDC	3 Relay (Compressor 5A + Fan 5A + Defrost 10A)		مخصوص سرمایش		NTC SENSOR	تک نمایشگر	72*36 mm	فروش ویژه - ترموستات - برودنی

NTC-SENSORS	—							TC3YF سنسور یدکی
TCN4S-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4M-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	72*72 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4H-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4L-24R	100~240VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	96*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4H-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4L-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	96*96 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4M-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	72*72 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TCN4S-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	2 Alarm	PID & OnOff	INPUT: PT100/PT50/K/J/T/R/S	دو نمایشگر	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TC4S-12R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay/SSR	1 Alarm	PID & OnOff		PT100/J/K	48*48 mm	فروش ویژه - ترموستات - مدل اقتصادی
TZ4ST-22R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay	2 Alarm	PID & OnOff		ورودی مولتی	48*48 mm	PID & OnOff (ترموستات)
TZ4L-A2R	24~48VDC/24VAC	1 main Relay	2 Alarm	PID & OnOff	4~20mA Transmission	ورودی مولتی	96*96 mm	PID & OnOff (ترموستات)
SSR								
SR1-1215	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	15A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1225	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	25A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1240	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	40A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1250	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	50A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1275	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	75A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1415	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	15A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1425	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	25A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1440	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	40A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1450	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	50A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1475	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	75A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1415R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	15A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1425R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	25A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1440R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	40A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1450R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	50A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-1475R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	75A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4215	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	15A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4225	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	25A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز		فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR

SR1-4240	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	40A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4250	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	50A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4275	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	75A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4415	IN: 90-240VAC	OUT: 48-480VAC	15A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 480v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4425	IN: 90-240VAC	OUT: 48-480VAC	25A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 480v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4440	IN: 90-240VAC	OUT: 48-480VAC	40A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 480v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4450	IN: 90-240VAC	OUT: 48-480VAC	50A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 480v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SR1-4475	IN: 90-240VAC	OUT: 48-480VAC	75A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 480v	تکفاز	فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1215	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	15A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1220	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	20A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1230	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	30A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1240	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	40A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1260	IN: 4-30VDC	OUT: 24-240VAC	60A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1420	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	20A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1430	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	30A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1460	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	60A	Zero cross (On/Off)	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1420R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	20A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1430R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	30A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-1460R	IN: 4-30VDC	OUT: 48-480VAC	60A	Random	DC TO AC 480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-4215	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	15A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-4220	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	20A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-4230	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	30A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-4240	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	40A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-4260	IN: 90-240VAC	OUT: 24-240VAC	60A	Zero cross (On/Off)	AC TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-2215	IN: 24VAC	OUT: 24-240VAC	15A	Zero cross (On/Off)	AC 24V TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-2220	IN: 24VAC	OUT: 24-240VAC	20A	Zero cross (On/Off)	AC 24V TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRH1-2260	IN: 24VAC	OUT: 24-240VAC	60A	Zero cross (On/Off)	AC 24V TO AC 240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRPH1-A220	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	20A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRPH1-A230	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	30A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR
SRPH1-A260	IN: 4~20mA	OUT: 100~240VAC	60A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 100~240v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده - فروش ویژه - رله حالت جامد - SSR

SRPH1-A420	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	20A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه - رله حالت جامد -
SRPH1-A430	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	30A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه - رله حالت جامد -
SRPH1-A460	IN: 4~20mA	OUT: 200~480VAC	60A	آنالوگ ANALOG	Analog to AC 200~480v	تکفاز	دارای هیت سینک خنک کننده	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه - رله حالت جامد -
SRS1-B1202-2	IN: 4-30VDC	OUT: 90-240VAC	2A	دو کنتاکت	DC TO AC 240v	تکفاز	نیپ رله ای بلوکی - سوکتی	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه - رله حالت جامد -
SRS1-B1203-1	IN: 4-30VDC	OUT: 90-240VAC	3A	یک کنتاکت	DC TO AC 240v	تکفاز	نیپ رله ای بلوکی - سوکتی	SSR - رله حالت جامد - فروش ویژه - رله حالت جامد -
ROTARY ENCODER								
E30S4-100-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-200-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-360-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-1000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-1024-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E30S4-3000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	30 mm Body	4 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-100-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1024-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-10-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1200-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-120-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1800-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-200-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-20-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2048-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-250-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-25-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-300-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-30-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft		Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

E40S6-3600-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-360-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-400-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-40-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-5000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-50-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-512-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-600-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-60-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-800-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-100-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1024-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1500-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-1800-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-200-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2048-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-2500-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-250-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-256-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-3600-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-360-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-5000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-500-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-600-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40S6-60-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	6 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E50S8-10-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	50 mm Body	8 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E50S8-23-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	50 mm Body	8 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

[illegible]

E20S2-100-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-200-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-360-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-320-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-100-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-200-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-360-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-320-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-100-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-200-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-360-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-320-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-100-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-200-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-360-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20S2-320-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-100-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-200-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-360-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-320-3-N-12-R	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-100-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-200-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-360-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-320-6-L-5-R	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-100-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-200-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-360-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-320-3-N-12-S	12VDC	A , B , Z	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-100-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-200-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

E20HB2-360-6-L-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E20HB2-320-6-N-5-S	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	NPN open collector	20 mm Body	2 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-45-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-60-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-100-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-250-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-300-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-360-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-512-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-600-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-1024-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2048-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-5000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-3600-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-1000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-100-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-200-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-360-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-500-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-512-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-1000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-1024-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2048-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-2500-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-3600-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H8-250-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	8 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

E40H12-3000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	12 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E40H12-5000-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	40 mm Body	12 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E80H30-1024-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	80 mm Body	30 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E100H35-1024-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	100 mm Body	35 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E100H35-10000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole	100 mm Body	35 mm Hollow Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
E68S15-1024-6-L-5	5VDC	A,A',B,B',Z,Z'	Line Driver	68 mm Body	15 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
ENHP-100-2-L-5	5VDC	A,A',B,B'	Line Driver	سونیج خروجی به 6 حالت	دارای شاستی امرجنسی	PORTABLE		Incremental	اینکودر چرخشی دستی - قابل حمل
ENA-500-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole		10 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
ENA-600-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole		10 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
ENA-1000-3-T-24	12~24VDC	A , B , Z	Totem pole		10 mm Shaft			Incremental	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
ENC-1-1-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	هر میلی متر 1 پالس	دو چرخ به موازات 97 م.م		چرخ دار	Incremental	اینکودر چرخ دار - میلی متر
ENC-1-2-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	هر سانتی متر 1 پالس	دو چرخ به موازات 97 م.م		چرخ دار	Incremental	اینکودر چرخ دار - سانتی متر
ENC-1-3-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	هر متر 1 پالس	دو چرخ به موازات 97 م.م		چرخ دار	Incremental	اینکودر چرخ دار - متر
ENC-P250-PULLEY									چرخ بدکی
ENH-25-1-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-25-2-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-100-1-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-100-2-T-24	12~24VDC	A , B	Totem pole	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-25-1-L-5	5VDC	A,A',B,B'	Line Driver	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-25-2-L-5	5VDC	A,A',B,B'	Line Driver	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-100-1-L-5	5VDC	A,A',B,B'	Line Driver	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENH-100-2-L-5	5VDC	A,A',B,B'	Line Driver	80 mm Body	manual handle type			Incremental	اینکودر چرخشی دستی
ENP-100F-360-2	5VDC	BCD Code - CW	Negative	60 mm Body	10 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EWLS50-512-B-PN-24	12~24VDC				50 CM Cable			Absolute	اینکودر خطی نوع کابلی - ابلوت
EWLS50-512-G-PN-24	12~24VDC				50 CM Cable			Absolute	اینکودر خطی نوع کابلی - ابلوت
EP50S8-1024-1F-P-24	12~24VDC	BCD Code - CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2F-P-24	12~24VDC	Binary Code -CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3F-P-24	12~24VDC	Gray Code - CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3F-P-5	5VDC	Gray Code - CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-1R-P-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

EP50S8-1024-3R-P-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-1F-N-24	12~24VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-1F-N-5	5VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2F-N-24	12~24VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2F-N-5	5VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2F-N-5	5VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3F-N-24	12~24VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3F-N-5	5VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-1R-N-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-1R-N-5	5VDC	BCD Code - CCW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2R-N-24	12~24VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-2R-N-5	5VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3R-N-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-1024-3R-N-5	5VDC	Gray Code - ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-1F-P-24	12~24VDC	BCD Code - CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2F-P-24	12~24VDC	Binary Code -CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-1R-P-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2R-P-24	12~24VDC	Binary Code -ccw	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-3R-P-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-1F-N-24	12~24VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-1F-N-5	5VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2F-N-24	12~24VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2F-N-5	5VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-3F-N-24	12~24VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-3F-N-5	5VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-3F-N-24	12~24VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-1R-N-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2R-N-24	12~24VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-2R-N-5	5VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-360-3R-N-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER

EP50S8-720-1F-P-24	12~24VDC	BCD Code - CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2F-P-24	12~24VDC	Binary Code -CW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-1R-P-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2R-P-24	12~24VDC	Binary Code -ccw	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-3R-P-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	PNP open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-1F-N-24	12~24VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-1F-N-5	5VDC	BCD Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2F-N-24	12~24VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2F-N-5	5VDC	Binary Code -CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-3F-N-24	12~24VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-3F-N-5	5VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-3F-N-24	12~24VDC	Gray Code - CW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-1R-N-24	12~24VDC	BCD Code - CCW	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2R-N-24	12~24VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-2R-N-5	5VDC	Binary Code -ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EP50S8-720-3R-N-24	12~24VDC	Gray Code - ccw	NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft			Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EPM50S8-1013-B-S-24	12~24VDC	2 Binary Code	SSI	50 mm Body	8 mm Shaft		Multi-turn	Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
EPM50S8-1013-B-PN-24	12~24VDC	2 Binary Code	Parallel NPN open collector	50 mm Body	8 mm Shaft		Multi-turn	Absolute	اینکودر چرخشی - ROTARY ENCODER
COUPLING-PLASTIC-4*4								4*4	کوپلینگ پلاستیکی
COUPLING-PLASTIC-6*6								6*6	کوپلینگ پلاستیکی
COUPLING-PLASTIC-8*8								8*8	کوپلینگ پلاستیکی
COUPLING-PLASTIC-10*10								10*10	کوپلینگ پلاستیکی
COUNTER TIMER									
LA8N-BN	باتری داخلی	—	—	نمایشگر	—	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	شمارش اندازه - COUNTER
LA8N-BF	باتری داخلی	—	—	نمایشگر	—	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	شمارش اندازه - COUNTER
LA8N-BN-L	24VDC Back Light	دارای نور پس زمینه		نمایشگر	—	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	شمارش اندازه - COUNTER
LA8N-BV-L	24VDC Back Light	دارای نور پس زمینه		نمایشگر	—	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	شمارش اندازه - COUNTER
CT6Y-1P4	100~240VAC	1 Relay	—		دارای قابلیت ضرب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش اندازه/تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-2P4	100~240VAC	2 Relay	—		دارای قابلیت ضرب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش اندازه/تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-I4	100~240VAC	—	—	نمایشگر	دارای قابلیت ضرب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش اندازه/تایمر - COUNTER/TIMER

CT4S-1P4	100~240VAC	1 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	4 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT4S-2P4	100~240VAC	2 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	4 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-1P4	100~240VAC	1 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-2P4	100~240VAC	2 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-1P4	100~240VAC	1 Relay	___	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-2P4	100~240VAC	2 Relay	___	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-1P2	24~48VDC/24VAC	1 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-2P2	24~48VDC/24VAC	2 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-I2	24~48VDC/24VAC	___	___	نمایشگر	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-1P2	24~48VDC/24VAC	1 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-2P2	24~48VDC/24VAC	2 Relay	___		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-1P2	24~48VDC/24VAC	1 Relay	___	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-2P2	24~48VDC/24VAC	2 Relay	___	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-1P4T	100~240VAC	1 Relay	RS485		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6Y-2P4T	100~240VAC	2 Relay	RS485		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-1P4T	100~240VAC	1 Relay	RS485		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6S-2P4T	100~240VAC	2 Relay	RS485		دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-1P4T	100~240VAC	1 Relay	RS485	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
CT6M-2P4T	100~240VAC	2 Relay	RS485	BATCH function	دارای قابلیت ضریب SCALE	تمام دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX4Y-I	100~240VAC	___	___	نمایشگر	___	تمام دیجیتال	4 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX6Y-I	100~240VAC	___	___	نمایشگر	___	تمام دیجیتال	6 digit	72*36 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX4S	100~240VAC	1 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	4 digit	48*48 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX6	100~240VAC	1 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX4-2P	100~240VAC	2 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	4 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FX6-2P	100~240VAC	2 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	6 digit	72*72 mm	شمارش انداز/ تایمر - COUNTER/TIMER
FS4A	100~240VAC	1 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	4 digit	48*48 mm	شمارش انداز - COUNTER
F8A	100~240VAC	1 Relay	___	___	___	نیمه دیجیتال	8 digit	72*72 mm	شمارش انداز - COUNTER
TIMER									
AT8N	24~240VDC 100~240VAC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر آنالوگ مولتی رنج
AT8N-1	12VDC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	12VDC

AT8N-2	24VAC/DC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	24VAC/DC
AT11DN	24~240VDC 100~240VAC	2 Relay	سوکتی 11 پایه	Signal ON/OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	تایمر آنالوگ مولتی رنج
AT11DN-1	12VDC	2 Relay	سوکتی 11 پایه	Signal ON/OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	12VDC
AT11DN-2	24VAC/DC	2 Relay	سوکتی 11 پایه	Signal ON/OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05s~100h	16 Time Range	48*48 mm	24VAC/DC
AT8SDN	24~240VDC 100~240VAC	1 Relay * ▲	سوکتی 8 پایه	Power ON Start	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.5s~100s	4 Time Range	48*48 mm	تایمر آنالوگ ستاره مثلث
AT8SDN-12VDC	12VDC	1 Relay * ▲	سوکتی 8 پایه	Power ON Start	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.5s~100s	4 Time Range	48*48 mm	12VDC
AT8PSN	200~240VAC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10sec	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج ثانیه
AT8PSN-2	24VAC/DC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10sec	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج ثانیه
AT8PSN-6	100~120VAC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10sec	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج ثانیه
AT8PSN-7	100/110VDC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10sec	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج ثانیه
AT8PMN	200~240VAC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10min	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج دقیقه
AT8PMN-2	24VAC/DC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10min	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج دقیقه
AT8PMN-6	100~120VAC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10min	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج دقیقه
AT8PMN-7	100/110VDC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	Power OFF Delay	مولتی رنج - مولتی فانکشن	0.05~10min	4 Time Range	48*48 mm	تایمر POWER OFF DELAY رنج دقیقه
ATE-10S	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~10 SEC	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 10 ثانیه
ATE-30S	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~30 SEC	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 30 ثانیه
ATE-60S	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~60 SEC	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 60 ثانیه
ATE-10M	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~10 MIN	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 10 دقیقه
ATE-30M	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~30 MIN	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 30 دقیقه
ATE-60M	110/220VAC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	Power ON Delay	تک رنج	0~60 MIN	1 Time Range	48*48 mm	فروش ویژه - تایمر تک رنج 60 دقیقه
PGB48-W	بست کمربندی								بست کمربندی تایمر BRACKET
LE8N-BN	باتری داخلی	___	___	نمایشگر	___	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	ساعت کار - Hour Meter
LE8N-BF	باتری داخلی	___	___	نمایشگر	___	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	ساعت کار - Hour Meter
LE8N-BN-L	24VDC Back Light	دارای نور پس زمینه		نمایشگر	___	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	ساعت کار - Hour Meter
LE8N-BV-L	24VDC Back Light	دارای نور پس زمینه		نمایشگر	___	تمام دیجیتال	8 digit	48*24 mm	ساعت کار - Hour Meter
LE3S	24~240VAC/DC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	دارای بارگراف درصد زمان	0.01S~9990H	دارای 10 برنامه	48*48 mm	تایمر نیمه دیجیتال - استارتی	
LE3SA	24~240VAC/DC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	دارای بارگراف درصد زمان	0.01S~9990H	دارای 10 برنامه	48*48 mm	تایمر نیمه دیجیتال POWER ON DELAY	
LE3SB	24~240VAC/DC	1 Relay TIME	1 Relay START	دارای بارگراف درصد زمان	0.01S~9990H	دارای 10 برنامه	48*48 mm	تایمر نیمه دیجیتال POWER ON DELAY	
LE4S	24~240VAC/DC	1 Relay	سوکتی 8 پایه	امکان تنظیم مجزا زمان قطع و زمان وصل در مد تکرار شونده	0.01sec ~ 9999hour		48*48 mm	تایمر تمام دیجیتال - استارتی	
LE4SA	24~240VAC/DC	2 Relay	سوکتی 8 پایه	امکان تنظیم مجزا زمان قطع و زمان وصل در مد تکرار شونده	0.01sec ~ 9999hour		48*48 mm	تایمر تمام دیجیتال - POWER ON START	

FS4E	100~240VAC	1 Relay		سوکتی 8 پایه		0.01sec ~ 9999.9hour	48*48 mm	تایمر نیمه دیجیتال
LE7M-2	100~240VAC	2 Relay	ON/OFF mode, cycle mode, pulse mode		مد سالیانه 24 برنامه	مد هفتگی 48 برنامه	72*72 mm	تایمر هفتگی و سالیانه
LE365S-41	100~240VAC	1 Relay	ON/OFF mode, cycle mode, pulse mode		مد سالیانه 24 برنامه	مد هفتگی 48 برنامه	48*48 mm	تایمر هفتگی و سالیانه
DISPLAY UNIT								
D1AA-RN	NPN/PNP	data input parallel/serial	0~9 / A~Z / 24signs / dot		قابلیت نمایش 60 نوع حروف، اعداد و علامت		W11*H20 mm	دیجیت نمایشگر 16 قسمتی - قرمز
D1AA-GN	NPN/PNP	data input parallel/serial	0~9 / A~Z / 24signs / dot		قابلیت نمایش 60 نوع حروف، اعداد و علامت		W11*H20 mm	دیجیت نمایشگر 16 قسمتی - سبز
D5Y-M	12~24VDC	Static & Dynamic Parallel input, 4/5 bit serial input, I ² C/20/25 bit serial input method			ورودی پارالل و سریال		72*36 mm	نمایشگر - در قالب پنل
D5W-M	12~24VDC	Static & Dynamic Parallel input, 4/5 bit serial input, I ² C/20/25 bit serial input method			ورودی پارالل و سریال		96*48 mm	نمایشگر - در قالب پنل
D5W-MX	110/220VAC	Static & Dynamic Parallel input, 4/5 bit serial input, I ² C/20/25 bit serial input method			ورودی پارالل و سریال		96*48 mm	نمایشگر - در قالب پنل
CT-10S								
DAR(L)-BL								
DAR(L)-R								
D1SA-RN	12~24VDC		0~9 / A~F		سایز بزرگ	ورودی پارالل و سریال	W32*H57 mm	دیجیت نمایشگر 7 قسمتی - قرمز
D1SA-GN	12~24VDC		0~9 / A~F		سایز بزرگ	ورودی پارالل و سریال	W32*H57 mm	دیجیت نمایشگر 7 قسمتی - سبز
D1SC-N	12~24VDC		0~9 / A~F		سایز بزرگ	ورودی پارالل و سریال	W32*H57 mm	دیجیت نمایشگر 7 قسمتی - قرمز
GP-S044-S1D0	24VDC	رنگ نمایشگر آبی، سفید		LCD 4.4 INCH	RESOLUTION 240*80 DOTS	DISPLAY AREA 112.8mm * 37.6mm		گرافیک پنل لمسی - HMI
GP-S057-S1D0	24VDC	رنگ نمایشگر آبی، سفید		LCD 5,7 INCH	RESOLUTION 320*240 DOTS	DISPLAY AREA 119mm * 91mm		گرافیک پنل لمسی - HMI
GP-S070-T9D6	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216		LCD 7 INCH	RESOLUTION 800*480 DOTS	DISPLAY AREA 152.4mm * 94.44mm		Each port of RS232C, RS422 - HMI
GP-S070-T9D7	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216		LCD 7 INCH	RESOLUTION 800*480 DOTS	DISPLAY AREA 152.4mm * 94.44mm		Two ports of RS232C - HMI
LP-S070-T9D6-C5T	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216		LCD 7 INCH	input 16 points, output 16 points		Graphic panel + PLC function Logic panel	
LP-S070-T9D7-C5T	24VDC	دارای نمایشگر رنگی 16,777,216		LCD 7 INCH	input 16 points, output 16 points		Graphic panel + PLC function Logic panel	
SENSOR CONTROLLER								
PA10-U	100~240VAC	1 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		High function controller	DIN rail, Mounting to panel		کنترلر 2 سنسور
PA10-V	100~240VAC	1 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		General purpose controller	DIN rail, Mounting to panel		کنترلر 2 سنسور
PA10-VP	100~240VAC	1 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		General purpose controller	DIN rail, Mounting to panel		کنترلر 2 سنسور
PA10-W	100~240VAC	2 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		2-channel controller	DIN rail, Mounting to panel		کنترلر 2 سنسور
PA10-WP	100~240VAC	2 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		2-channel controller	DIN rail, Mounting to panel		کنترلر 2 سنسور
PA-12	110/220VAC	1 Relay no/nc 3A	خروجی برای تغذیه سنسور 12VDC		for NPN or PNP Sensors	سوکتی		کنترلر 1 سنسور
POWER SUPPLY								
SPB-060-12	100~240VAC	12VDC	5A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا		قابل نصب بروی ریل		محصول جدید - منبع تغذیه سوئیچینگ

SPB-060-24	100~240VAC	24VDC	2.5A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	قابل نصب بروی ریل	محصول جدید - منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPB-120-24	100~240VAC	24VDC	5A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	قابل نصب بروی ریل	محصول جدید - منبع تغذیه سوئیچینگ		
SP-0305	100~240VAC	5VDC	0.6A	دارای محافظ برای جریان بالا	قابل نصب بروی ریل	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SP-0312	100~240VAC	12VDC	0.25A	دارای محافظ برای جریان بالا	قابل نصب بروی ریل	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SP-0324	100~240VAC	24VDC	0.13A	دارای محافظ برای جریان بالا	قابل نصب بروی ریل	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-030-05	100~240VAC	5VDC	6A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-050-05	100~240VAC	5VDC	10A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-075-05	100~240VAC	5VDC	15A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-100-05	100~240VAC	5VDC	20A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-030-12	100~240VAC	12VDC	2.5A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-050-12	100~240VAC	12VDC	4.2A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-075-12	100~240VAC	12VDC	6.2A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-100-12	100~240VAC	12VDC	8.3A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-030-24	100~240VAC	24VDC	1.2A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-050-24	100~240VAC	24VDC	2A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-075-24	100~240VAC	24VDC	3.1A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
SPA-100-24	100~240VAC	24VDC	4.1A	دارای محافظ برای جریان بالا، اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و گرما بالا	کف تابلویی	منبع تغذیه سوئیچینگ		
PANEL METER								
M4N-DV-01	5VDC	—	—	Input: DC Volt	max 199.9mV	4 digit	48*24mm	پنل متر - کوچک
M4N-DA-01	5VDC	—	—	Input: DC Ampere	max 199.9μA	4 digit	48*24mm	پنل متر - کوچک
M4NS-NA	—	Loop power	تغذیه پنل از طریق ورودی آنالوگ	Input: DC Ampere	4~20mA	4 digit	48*24mm	پنل متر بدون تغذیه - اسکیل پذیر
M4YS-NA	—	Loop power	تغذیه پنل از طریق ورودی آنالوگ	Input: DC Ampere	4~20mA	4 digit	72*36mm	پنل متر بدون تغذیه - اسکیل پذیر
M4V	12-24VDC	Input: DC Ampere/DC Volt		0-2VDC, 0-10VDC, 1-5VDC, 0.1mADC, 4-20mADC		4 digit	75*25mm	پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-4N	100~240VAC	بدون خروجی	—	Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-40	100~240VAC	3 Relay	4~20mA	Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-41	100~240VAC	3 Relay	—	Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-48	100~240VAC	3 NPN	RS485	Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-4N	100~240VAC	بدون خروجی	—	Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-40	100~240VAC	3 Relay	4~20mA	Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-41	100~240VAC	3 Relay	—	Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر

MT4W-DA-48	100~240VAC	3 NPN	RS485		Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-4N	100~240VAC	بدون خروجی	—		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-40	100~240VAC	3 Relay	4~20mA		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-41	100~240VAC	3 Relay	—		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-48	100~240VAC	3 NPN	RS485		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-4N	100~240VAC	بدون خروجی	—		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-40	100~240VAC	3 Relay	4~20mA		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-41	100~240VAC	3 Relay	—		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-48	100~240VAC	3 NPN	RS485		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-1N	12~24VDC	بدون خروجی	—		Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-10	12~24VDC	3 Relay	4~20mA		Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-11	12~24VDC	3 Relay	—		Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DA-18	12~24VDC	3 NPN	RS485		Input: DC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-1N	12~24VDC	بدون خروجی	—		Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-10	12~24VDC	3 Relay	4~20mA		Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-11	12~24VDC	3 Relay	—		Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-DV-18	12~24VDC	3 NPN	RS485		Input: DC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA 1N	12~24VDC	بدون خروجی	—		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-10	12~24VDC	3 Relay	4~20mA		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-11	12~24VDC	3 Relay	—		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AA-18	12~24VDC	3 NPN	RS485		Input: AC Ampere		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-1N	12~24VDC	بدون خروجی	—		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-10	12~24VDC	3 Relay	4~20mA		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-11	12~24VDC	3 Relay	—		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4W-AV-18	12~24VDC	3 NPN	RS485		Input: AC Volt		4 digit	96*48mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر
MT4N-DV-EN	12~24VDC/AC	بدون خروجی	—		Input: DC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DV-E0	12~24VDC/AC	2 Relay	—		Input: DC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DV-E3	12~24VDC/AC	1 Relay	4~20mA		Input: DC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DV-E4	12~24VDC/AC	1 Relay	RS485		Input: DC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DA-EN	12~24VDC/AC	بدون خروجی	—		Input: DC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED

MT4N-DA-E0	12~24VDC/AC	2 Relay	—		Input: DC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DA-E3	12~24VDC/AC	1 Relay	4~20mA		Input: DC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-DA-E4	12~24VDC/AC	1 Relay	RS485		Input: DC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AV-EN	12~24VDC/AC	بدون خروجی	—		Input: AC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AV-E0	12~24VDC/AC	2 Relay	—		Input: AC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AV-E3	12~24VDC/AC	1 Relay	4~20mA		Input: AC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AV-E4	12~24VDC/AC	1 Relay	RS485		Input: AC Volt		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AA-EN	12~24VDC/AC	بدون خروجی	—		Input: AC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AA-E0	12~24VDC/AC	2 Relay	—		Input: AC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AA-E3	12~24VDC/AC	1 Relay	4~20mA		Input: AC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
MT4N-AA-E4	12~24VDC/AC	1 Relay	RS485		Input: AC Ampere		4 digit	48*24mm	مولتی پنل متر - اسکیل پذیر - LED
PULSE METER									
LR5N-B	باتری داخلی	—	—	AC frequency	RPM / RPS		5 digit	48*24mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5S-4N	100~240VAC	—	—				5 digit	48*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5Y-4N	100~240VAC	—	—				5 digit	72*36mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5Y-41	100~240VAC	NPN	—				5 digit	72*36mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5Y-43	100~240VAC	—	BCD dynamic				5 digit	72*36mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5Y-44	100~240VAC	—	4~20mA				5 digit	72*36mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5Y-45	100~240VAC	—	RS485				5 digit	72*36mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-4N	100~240VAC	—	—				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-4A	100~240VAC	5 Relay	—				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-41	100~240VAC	3 Relay	—				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-42	100~240VAC	NPN	BCD dynamic				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-44	100~240VAC	NPN	4~20mA				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-46	100~240VAC	NPN	Low speed serial				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5W-48	100~240VAC	NPN	RS485				5 digit	96*48mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5M-4N	100~240VAC	—	—				5 digit	72*72mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5M-41	100~240VAC	1 Relay	NPN				5 digit	72*72mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
MP5M-42	100~240VAC	2 Relay	NPN				5 digit	72*72mm	نمایشگر سرعت پالس - PULSE METER
STEP MOTOR									

A8K-M566	8 Kgf.cm	0.8 N.M	1.4A	Body: 60*60 mm	Shaft 8 mm	L 59.5 mm	بدون گیربکس	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A16K-M569	16 Kgf.cm	1.6 N.M	1.4A	Body: 60*60 mm	Shaft 8 mm	L 89 mm	بدون گیربکس	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A21K-M596	21 Kgf.cm	2.1 N.M	1.4A	Body: 85*85 mm	Shaft 14 mm	L 68 mm	بدون گیربکس	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A41K-M599	41 Kgf.cm	4.1 N.M	1.4A	Body: 85*85 mm	Shaft 14 mm	L 98 mm	بدون گیربکس	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A63K-M5913	63 Kgf.cm	6.3 N.M	1.4A	Body: 85*85 mm	Shaft 14 mm	L 128 mm	بدون گیربکس	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A35K-M566-G5	35 Kgf.cm	3.5 N.M	1.4A	Body: 60*60 mm	Shaft 12 mm	L 59.5+35 mm	با گیربکس 1 به 5	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A50K-M566-G10	50 Kgf.cm	5 N.M	1.4A	Body: 60*60 mm	Shaft 12 mm	L 59.5+35 mm	با گیربکس 1 به 10	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A140K-M599-G5	140 Kgf.cm	14 N.M	1.4A	Body: 85*85 mm	Shaft 18 mm	L 98+47 mm	با گیربکس 1 به 5	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
A200K-M599-G10	200 Kgf.cm	20 N.M	1.4A	Body: 85*85 mm	Shaft 18 mm	L 98+47 mm	با گیربکس 1 به 10	فروش ویژه - استپ موتور 5 فاز	
DRIVER									
MD5-ND14	20~35VDC 3A	بدون میکرو استپ	1,2 Division		0.72° , 0.36°/phase		1.4A	یک محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HD14	20~35VDC 3A	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions		0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	یک محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HD14-2X	20~35VDC 3A	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions		0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	دو محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HD14-3X	20~35VDC 3A	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions		0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	سه محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HF14-A	100~220VDC	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions		0.72° to 0.00288° / phase		1.4A	یک محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MD5-HF28	100~220VDC	با میکرو استپ	1 to 250 Divisions		0,72° to 0.00288° / phase		2.8A	یک محور	فروش ویژه - درایور استپ موتور
MOTION CONTROLLER									
PMC-2B-ISA	5VDC(uses PC inner power)		CPU data bus: 8/16 Bit selectable		174.6 * 106.7 mm	PC-PCI card	کارت دو محور		فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-4B-PCI	5VDC(uses PC inner power)		CPU data bus: 8/16 Bit selectable		174.6 * 106.7 mm	PC-PCI card	کارت چهار محور		فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-1HS-232	24VDC	RS232	Parallel I/O terminal built in which is connectable on PLC			قابلیت اتصال به جوی استیک		یک محور	فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-1HS-USB	24VDC	USB	Parallel I/O terminal built in which is connectable on PLC			قابلیت اتصال به جوی استیک		یک محور	فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-2HS-232	24VDC	RS232	Parallel I/O terminal built in which is connectable on PLC			قابلیت اتصال به جوی استیک		دو محور	فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-2HS-USB	24VDC	USB	Parallel I/O terminal built in which is connectable on PLC			قابلیت اتصال به جوی استیک		دو محور	فروش ویژه - کنترلر استپ موتور و سرو موتور
PMC-2TU-232	24VDC	RS232						دو محور	فروش ویژه - جوی استیک کنترلر
SOCKET									
PG-08	ترمینال از پشت		38*41mm	سوکت 8 پایه معمولی					
PS-M8	کوچک		41*64mm	سوکت 8 پایه قفل شو					
PS-08	بزرگ		50*70mm	سوکت 8 پایه قفل شو					
PG-11	ترمینال از پشت		45*43.5mm	سوکت 11 پایه معمولی					
PS-11	بزرگ		50*70mm	سوکت 11 پایه قفل شو					

CNE-B04	4-pins	1-line		مخصوص روی برد	3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR
CNE-B204	4-pins	2-line		مخصوص روی برد	3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR
CNE-P04-WT	4-pins	Wire mount plug			3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR
CNE-S04-WT	4-pins	Wire mount socket			3A	کانکتور سنسور	محصول جدید - SENSOR CONNECTOR



شرکت تضامنی گروه بازرگانی موسوی
MOUSAVI GROUP
www.MousaviGroup.ir

کلیه محصولات شرکت سنسیس دارای برگه کالیبره می باشند

مدل	رنج ورودی	توضیحات	سایز رزوه	نوع خروجی	سایز رزوه	نوع خروجی
خلأ Vacuum						
PFAH-0001BCME	0 ~ -1000 MBar	ترانسمیتر فشار وکیوم (منفی)		Port: R(PT)1/4		OUT: 20~4 mA
PTCH-001BCIA	0 ~ -1000 MBar	ترانسمیتر فشار وکیوم (منفی)		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
50 ~ 500 Mbar						
PSCH0.05BCIG	0 ~ 50 MBar	ترانسمیتر فشار میلی بار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PSCH0.1BCIG	0 ~ 100 MBar	ترانسمیتر فشار میلی بار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PSCH0.2BCIG	0 ~ 200 MBar	ترانسمیتر فشار میلی بار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PSCH0.3BCIG	0 ~ 300 MBar	ترانسمیتر فشار میلی بار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PSCH0.5BCIG	0 ~ 500 MBar	ترانسمیتر فشار میلی بار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
1 , 2 , 6 Bar						
PTCH0001BCIA	0 ~ 1 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PTCH0002BCIA	0 ~ 2 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PTCH0006BCIA	0 ~ 6 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
1 , 2 , 6 Bar						
PFAH0001BCME	0 ~ 1 Bar	ترانسمیتر فشار - اقتصادی		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PFAH0002BCME	0 ~ 2 Bar	ترانسمیتر فشار - اقتصادی		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
PFAH0006BCMG	0 ~ 6 Bar	ترانسمیتر فشار - اقتصادی		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
3.5 ~ 700 Bar						
M5156-11700X-3.5BG	0 ~ 3.5 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-007BG	0 ~ 7 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-010BG	0 ~ 10 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-016BG	0 ~ 16 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-020BG	0 ~ 20 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-030BG	0 ~ 30 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA
M5156-11700X-035BG	0 ~ 35 Bar	ترانسمیتر فشار		Port: R(PT)1/4		OUT: 4~20mA

M5156-11700X-050BG	0 ~ 50 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-070BG	0 ~ 70 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-100BG	0 ~ 100 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-200BG	0 ~ 200 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-250BG	0 ~ 250 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-350BG	0 ~ 350 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-500BG	0 ~ 500 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
M5156-11700X-700BG	0 ~ 700 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
1000 ~ 4000 Bar				
PTDH1000BCIA	0 ~ 1000 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTDH1500BCIA	0 ~ 1500 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PMHH2500BKIA	0 ~ 2500 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: UNF9/16 Female	OUT: 4~20mA
PMHH4000BKIA	0 ~ 4000 Bar	ترانسسمیتر فشار	Port: UNF9/16 Female	OUT: 4~20mA
منفی مثبت (ترکیبی) Compound				
PSCHC00.3BCIG	_300 ~ +300 MBar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC001BCIA	_1 ~ +1 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC003BCIA	_1 ~ +3 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC005BCIA	_1 ~ +5 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PFAHC005BCME	_1 ~ +5 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC010BCIA	_1 ~ +10 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC016 BCIA	_1 ~ +16 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC025BCIA	_1 ~ +25 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PTCHC060BCIA	_1 ~ +60 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PFAHC060BCME	_1 ~ +60 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
SMGAC009BGA	_0.9 ~ +9 Bar	ترانسسمیتر فشار Compound	Port: R(PT)1/8	1~5VDC + 4Ch NPN
دیافرامگی Flush Diaphragm				
PSHHC001BIIG	_1 ~ +1 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافرامگی Compound	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH00.1BIIG	0 ~ +100 MBar	ترانسسمیتر فشار دیافرامگی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH00.5BIIG	0 ~ +500 MBar	ترانسسمیتر فشار دیافرامگی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH0001BIIG	0 ~ 1 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافرامگی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH0003BIIG	0 ~ 3 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافرامگی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA

PSHH0007BIIG	0 ~ 7 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافراگمی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH0020BIIG	0 ~ 20 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافراگمی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
PSHH0035BIIG	0 ~ 35 Bar	ترانسسمیتر فشار دیافراگمی	Port: G(PF)3/4	OUT: 4~20mA
Absolute مطلق (مبدأ سنسور خارج از فشار اتمسفر) فشار اتمسفر محاسبه می گردد				
PSCH0001BCIJ	0 ~ +1 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PSCH0002BCIJ	0 ~ +2 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PSCH0010BCIJ	0 ~ +10 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PSCH0016BCIJ	0 ~ +16 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PSCH0020BCIJ	0 ~ +20 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
PSCH0040BCIJ	0 ~ +40 Bar Absolute	ترانسسمیتر فشار Absolute	Port: R(PT)1/4	OUT: 4~20mA
خروجی ولتاژ OUT: 0~10 VDC 1 ~ 400 Bar				
PTCJ0001BCIA	0 ~ 1 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTCJ0006BCIA	0 ~ 6 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTCJ0010BCIA	0 ~ 10 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTCJ0016BCIA	0 ~ 16 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTCJ0040BCIA	0 ~ 40 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTCJ0100BCIA	0 ~ 100 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTDJ0250BCIA	0 ~ 250 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
PTDJ0400BCIA	0 ~ 400 Bar	ترانسسمیتر فشار با خروجی ولتاژ	Port: R(PT)1/4	OUT: 0~10VDC
کیج فشار با نمایشگر، خروجی آنالوک و 2 رله				
SSGD0010BEA	0 ~ 10 Bar	کیج فشار با نمایشگر خروجی آنالوک و رله	Port: R(PT)1/2	4~20mA + 2Relay
SSGD0050BEA	0 ~ 50 Bar	کیج فشار با نمایشگر خروجی آنالوک و رله	Port: R(PT)1/2	4~20mA + 2Relay
SSGD0100BEA	0 ~ 100 Bar	کیج فشار با نمایشگر خروجی آنالوک و رله	Port: R(PT)1/2	4~20mA + 2Relay
SSGD0500BEA	0 ~ 500 Bar	کیج فشار با نمایشگر خروجی آنالوک و رله	Port: R(PT)1/2	4~20mA + 2Relay
SSGD1000BEA	0 ~ 1000 Bar	کیج فشار با نمایشگر خروجی آنالوک و رله	Port: R(PT)1/2	4~20mA + 2Relay
Differential Pressure اختلاف فشار برای گاز ها				
DPUH0050A	0.5 MBar = 50 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUH0100A	1 MBar = 100 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUH0200A	2 MBar = 200 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUH0300A	3 MBar = 300 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUH0500A	5 MBar = 500 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA

DPUH1000A	10 MBar = 1000 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.02B	20 MBar = 2 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.03B	30 MBar = 3 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0003R	30 MBar = 3 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.05B	50 MBar = 5 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0005R	50 MBar = 5 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.1B	100 MBar = 10 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.2B	200 MBar = 20 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0.5B	500 MBar = 50 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPLH0001B	1000 MBar = 100 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPDH0.05B	50 MBar = 5 kPa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار برای گاز ها	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
اختلاف فشار ترکیبی (منفی مثبت) برای گاز ها Compound Differential Pressure				
DPUHC0050A	_50 ~ +50 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUHC0100A	_100 ~ +100 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUHC0200A	_200 ~ +200 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUHC0300A	_300 ~ +300 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUHC0500A	_500 ~ +500 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
DPUHC1000A	_1000 ~ +1000 Pa	ترانسسمیتر و نمایشگر اختلاف فشار گاز ها Compound	شیپنگ خور	OUT: 4~20mA
اختلاف فشار برای گاز ها و مایعات Differential Pressure				
DWSH0001B2IA	0 ~ 1 Bar	ترانسسمیتر اختلاف فشار بدون نمایشگر	Port: UNF 7/16	OUT: 4~20mA
DWSH0002B2IA	0 ~ 2 Bar	ترانسسمیتر اختلاف فشار بدون نمایشگر	Port: UNF 7/16	OUT: 4~20mA
DWSH0010B2IA	0 ~ 10 Bar	ترانسسمیتر اختلاف فشار بدون نمایشگر	Port: UNF 7/16	OUT: 4~20mA
SSDD0010B2A	0 ~ 10 Bar	کیج اختلاف فشار با نمایشگر خروجی آنالوگ و رله	Port: UNF 7/16	4~20mA + 2Relay

Couplings

MADE IN KOREA

کوپلینگ ها

مدل	ارتفاع	MAX RPM سرعت دور بر دقیقه	Rated Torque قدرت دائم کار (N•m)	Max Torque لحظه ای (N•m)	توضیحات
برش شعاعی یک تکه قابل انعطاف					
SRB-16					
SRB-16 4*4	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16 5*5	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16 6*6	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16 4*5	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16 4*6	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16 5*6	18.5	24000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-16C					
SRB-16C 6*6	21.5	10000	0.4	0.8	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19					
SRB-19 4*4	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 5*5	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 6*6	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 8*8	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 6*8	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 4*8	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19 5*8	22	20000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19C					
SRB-19C 6*6	23	8000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19C 8*8	23	8000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19C 6.35*6.35	23	8000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19C 6.35*5	23	8000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-19C 6.35*4	23	8000	0.6	1.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22					
SRB-22 6*6	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22 8*8	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه

SRB-22 9*9	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22 10*10	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22 6*8	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22 6*10	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22 8*10	25	17000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C					
SRB-22C 8*8	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6*10	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 8*10	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6*8	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6.35*6.35	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6.35*6	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6.35*8	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 6.35*10	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 10*10	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 11*11	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 11*8	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-22C 11*10	26.5	7000	1	2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26					
SRB-26 6*6	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26 8*8	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26 6*8	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26 6*10	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26 8*10	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26 10*10	30	15000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C					
SRB-26C 6*6	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6.35*6.35	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 8*8	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 9.52*9.52	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6*9.52	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 9*9	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 10*10	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه

SRB-26C 11*11	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 12*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6*8	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6*10	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6.35*6	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6.35*8	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6.35*10	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 6.35*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 8*10	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 8*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 10*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 11*6	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 11*8	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 11*10	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRB-26C 11*12	31.4	6000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C					
SRBA-32C 8*8	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 10*10	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 11*11	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 12*12	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 14*14	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 15*15	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 6*10	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 8*10	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 8*12	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 8*14	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 8*15	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 10*12	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 10*14	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 10*15	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 11*14	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-32C 11*15	39	5000	2.6	5.2	کوپلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه

SRBA-32C 12*14	39	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C					
SRBB-32C 10*10	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 12*12	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 14*14	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 15*15	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 8*10	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 8*12	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 8*14	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 10*12	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 10*14	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-32C 12*14	44	5000	2.6	5.2	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C					
SRBA-39C 10*10	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 14*14	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 16*16	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 17*17	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*18	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 17*14	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*8	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*10	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*12	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*14	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-39C 18*16	43	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-39C					
SRBB-39C 10*10	56	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-39C 14*14	56	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-39C 16*16	56	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-39C 18*18	56	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBB-39C 19*19	56	4000	6.5	13	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C					
SRBA-49C 14*14	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 16*16	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه

SRBA-49C 18*18	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 19*19	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 20*20	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 20*8	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 20*14	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
SRBA-49C 20*18	63.5	3300	13	26	کوبلینگ فلزی - برش شعاعی یک تکه
لاستیکی پروانه ای قابل انعطاف					
SFC-29					
SFC-29 4*4	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 5*5	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 6*6	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 8*8	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 10*10	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 4*5	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 4*6	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 4*8	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 4*10	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 5*6	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 5*8	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 5*10	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 6*8	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 6*10	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-29 8*10	28	3000		0.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38					
SFC-38 6*6	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 8*8	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 10*10	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 12*12	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 6*8	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 6*10	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 6*12	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 8*10	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-38 8*12	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای

SFC-38 10*12	35	3000		1.35	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48					
SFC-48 8*8	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 10*10	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 12*12	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 14*14	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 8*10	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 8*12	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 8*14	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 10*12	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 10*14	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-48 12*14	50	3000		1.8	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-54					
SFC-54 10*10	58	3000		4.5	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-54 12*12	58	3000		4.5	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-54 14*14	58	3000		4.5	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
SFC-54 16*16	58	3000		4.5	کوبلینگ لاستیکی پروانه ای
مفصلی					
SCJB-20C					
SCJB-20C 6*6	26.5	5000	0.5	1	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-20C 8*8	26.5	5000	0.5	1	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-25C					
SCJB-25C 6.35*6.35	33.5	5000	1	2	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-25C 8*8	33.5	5000	1	2	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-25C 10*10	33.5	5000	1	2	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-32C					
SCJB-32C 10*10	43	4500	2	4	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-32C 14*14	43	4500	2	4	کوبلینگ فلزی - مفصلی
SCJB-40C					
SCJB-40C 14*14	51	3500	5	10	کوبلینگ فلزی - مفصلی
سه تکه آرواره ای (قرمز)					
SJC-20C-RD					

SJC-20C-RD 6*6	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-20C-RD 6.35*6.35	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-20C-RD 8*8	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-20C-RD 6*6.35	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-20C-RD 8*6.35	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-20C-RD 8*6	30	7600	5	10	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD					
SJC-25C-RD 6*6	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6.35*6.35	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 8*8	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 10*10	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6.35*6	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6.35*8	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6.35*10	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6*8	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 6*10	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJC-25C-RD 8*10	32.5	6200	9	18	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD					
SJCA-30C-RD 6*6	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6.35*6.35	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 8*8	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 10*10	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 12*12	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 14*14	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6*6.35	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6*8	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6*10	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6*12	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6*14	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6.35*8	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6.35*10	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6.35*12	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 6.35*14	35	5100	12.5	25	کوبلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)

SJCA-30C-RD 8*10	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 8*12	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 8*14	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 10*12	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 10*14	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-30C-RD 12*14	35	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD					
SJCB-30C-RD 8*8	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD 10*10	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD 14*14	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD 8*10	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD 8*14	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCB-30C-RD 10*14	44	5100	12.5	25	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD					
SJCA-40C-RD 10*10	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD 14*14	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD 16*16	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD 10*14	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD 10*16	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
SJCA-40C-RD 14*16	55	3800	17	34	کوپلینگ فلزی - سه تکه آرواره ای (فرمز)
سه تکه برای محور های موازی (مشکی)					
SOH-25					
SOH-25 6*6	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25 8*8	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25 10*10	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25 6*8	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25 6*10	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25 8*10	25.5	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C					
SOH-25C 6*6	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6.35*6.35	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 8*8	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی

SOH-25C 10*10	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6*6.35	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6*8	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6*10	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6.35*8	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 6.35*10	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-25C 8*10	32	6000	2.5	5	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C					
SOH-32C 6*6	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6.35*6.35	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 8*8	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 10*10	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 12*12	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 14*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6*6.35	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6*8	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6*10	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6*12	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6.35*8	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6.35*10	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6.35*12	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 6.35*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 8*10	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 8*12	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 8*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 10*12	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 10*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-32C 12*14	45	4800	7	14	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-43C					
SOH-43C 10*10	52	4000	15	30	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-43C 14*14	52	4000	15	30	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی
SOH-43C 10*14	52	4000	15	30	کوپلینگ فلزی - سه تکه برای محور های موازی

دو دیسک قابل انعطاف

SDWA-22C

SDWA-22C 6*6	25	10000	1.1	2.2	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-22C 8*8	25	10000	1.1	2.2	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-22C 6*8	25	10000	1.1	2.2	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-22C 10*10	25	10000	1.1	2.2	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-22C 6*10	25	10000	1.1	2.2	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف

SDWA-26C

SDWA-26C 6*6	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6.35*6.35	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 8*8	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 10*10	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6*6.35	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6*8	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6*10	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6.35*8	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 6.35*10	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWA-26C 8*10	32.6	9000	1.5	3	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف

SDWB-31C

SDWB-31C 6*6	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6.35*6.35	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 8*8	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 10*10	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 12*12	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 14*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6*6.35	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6*8	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6*10	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6*12	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6.35*8	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6.35*10	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف

SDWB-31C 6.35*12	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 6.35*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 8*10	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 8*12	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 8*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 10*12	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 10*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWB-31C 12*14	38.5	8500	3	6	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C					
SDWC-39C 8*8	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 10*10	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 14*14	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 16*16	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 18*18	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 8*10	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 8*14	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 8*16	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 8*18	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 10*14	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 10*16	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 10*18	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 14*16	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 14*18	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-39C 16*18	44.8	8000	5	10	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-42C					
SDWC-42C 14*14	46	8000	6	12	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-42C 18*18	46	8000	6	12	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-42C 18*14	46	8000	6	12	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C					
SDWC-47C 10*10	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 14*14	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 16*16	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 18*18	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف

SDWC-47C 20*20	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 10*14	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 10*16	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 10*18	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 10*20	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 14*16	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 14*18	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 14*20	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 16*18	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 16*20	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-47C 18*20	50	7000	10	20	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C					
SDWC-54C 14*14	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 18*18	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 20*20	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 24*24	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 14*18	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 14*20	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 14*24	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 18*20	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 18*24	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
SDWC-54C 20*24	58	6000	22	44	کوپلینگ فلزی - دو دیسک قابل انعطاف
قابل انعطاف GUM TYPE					
SGF					
SGF-18C 6*6	25.5	33000	1.9	3.8	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE
SGF-18C 8*8	25.5	33000	1.9	3.8	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE
SGF-24C 8*8	31.2	25000	3.5	7	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE
SGF-24C 10*10	31.2	25000	3.5	7	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE
SGF-29C 10*10	35	21000	5.7	11.4	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE
SGF-33C 14*14	37	18000	7	14	کوپلینگ فلزی - قابل انعطاف GUM TYPE

مدل	ورودی	خروجی	آمپر	توضیحات
رله PLC				
TF-1C	IN: 24VDC	OUT: 240VAC / 24VDC	6A	رله پی ال سی - یک کنتاکت
RXT-F01				سوکت رله پی ال سی
تکفاز DC TO AC SSR				
KMSR-DS0104	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	10A	DC TO AC تک فاز SSR
KMSR-DS0254	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	25A	DC TO AC تک فاز SSR
KMSR-DS0404	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	40A	DC TO AC تک فاز SSR
سه فاز DC TO AC SSR				
KMSR-DT0104	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	10A	DC TO AC سه فاز SSR
KMSR-DT0254	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	25A	DC TO AC سه فاز SSR
KMSR-DT0404	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	40A	DC TO AC سه فاز SSR
KMSR-DT0604	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	60A	DC TO AC سه فاز SSR
KMSR-DT1004	IN: 4~32 VDC	OUT: 90~480 VAC	100A	DC TO AC سه فاز SSR
سه فاز AC TO AC SSR				
KMSR-AT0104	IN: 90~265 VAC	OUT: 90~480 VAC	10A	AC TO AC سه فاز SSR
KMSR-AT0254	IN: 90~265 VAC	OUT: 90~480 VAC	25A	AC TO AC سه فاز SSR
KMSR-AT0404	IN: 90~265 VAC	OUT: 90~480 VAC	40A	AC TO AC سه فاز SSR
KMSR-AT0604	IN: 90~265 VAC	OUT: 90~480 VAC	60A	AC TO AC سه فاز SSR
KMSR-AT1004	IN: 90~265 VAC	OUT: 90~480 VAC	100A	AC TO AC سه فاز SSR